

tekniset tiedot

HC 130 C P



Jyrät Sarja HC
Jyrä junttajalkavalssilla

H255

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätylöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HC 130 C P (H255)

paino

Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	13190
ajopaino ROPSin kanssa	kg	12940
nettopaino ilman ohjaamaa ilman ROPSia	kg	12250
Enimmäisajopaino	kg	15140
akselipaino, edessä/takana	kg	7925/5265
Akselikuorman enimmäismäärä, edessä/takana	kg	9000/6140
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	37,03
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		49,87/VPM3
pyöräkuorma per rengas, takana	kg	2632,5

koneen mitat

kokonaispituus	mm	6117
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	3054
kokonaiskorkeus ROPSin kanssa	mm	3054
Kokonaiskorkeus muovisella suojakatolla varustettuna	mm	3054
lastauksen korkeus, minimi	mm	3054
akseliväli	mm	3266
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2474
maksimityöleveys	mm	2140
maavara, keskellä	mm	461
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	477/477
raideympyrän sisäsäde	mm	4131
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	33,7/23,7

valssien mitat

valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1687
valssin vahvuus, edessä	mm	20
valssin laji, edessä		tiivistin
tiivistinten korkeus	mm	100
tiivistimet, lukumäärä		140

renkaiden mitat

rengaskoko takana		TR 23.1-26 12 PR
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2154
renkaiden määrä takana		2

Dieselmoottori

valmistaja		JOHN DEERE
Tyyppi		JDPS 4045PTE
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		101,0/137,3/2000
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		101,0/135,4/2000
Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
pakokaasuluokka		UN ECE R96

Dieselmoottori

Pakokaasujen jälkikäsittely		-
-----------------------------	--	---

voimansiirtokoneisto

nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,9
portaaton säätö		Hammtronic
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	59/66

täry

tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/36
amplitudi, edessä, I/II	mm	1,90/1,05
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	290/220

Ohjaus

heilurikulma +/-	°	max. 12
ohjauslaji		nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö	L	280
---------------------------	---	-----

melutaso

ääniteho LW(A), tarra	db(A)	106
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kert.) | 2 suurta työ- ja taustapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Värähtelyautomaatiikka | Teräksinen kaavin, junttajalkavalssiin

ERIKOISVARUSTELU

ROPS-ohjaamo, jossa lämmitys- ja ilmastointilaite, FOPS-tarkastettu (taso I) | Vyölukon valvonta | Vakiolämmitys | Radio | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Työntökilpi | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | JDLINK | Työvalonheittimet | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -valaistus