

Tekniset tiedot

# HC 100i C P



**Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC**  
Yksivalssinen tiivistin junttajalkavalssilla

**H252**

## KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätelöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

**P**

**TEKNISET TIEDOT HC 100i C P (H252)**

| Painot                                             |       |                     |
|----------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Työpaino ohjaamon kanssa                           | kg    | 12460               |
| Käyttöpaino ROPS:n kanssa                          | kg    | 12110               |
| Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia          | kg    | 11385               |
| Työpaino, maks.                                    | kg    | 14350               |
| Akselikuorma, edessä/takana                        | kg    | 7005/5455           |
| Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana | kg    | 8640/5710           |
| Staattinen linjakuorma, edessä                     | kg/cm | 32,73               |
| Ransk. luokitus, arvo/luokka                       |       | 42,75/VPM3          |
| Pyöräkuorma rengasta kohden, takana                | kg    | 2727,5              |
| Koneen mitat                                       |       |                     |
| Kokonaispituus                                     | mm    | 6117                |
| Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa                    | mm    | 3054                |
| Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa                      | mm    | 3054                |
| Kokonaiskorkeus suojakatoksella, muovia            | mm    | 3054                |
| Kuorman korkeus, min.                              | mm    | 3054                |
| Akseliväli                                         | mm    | 3266                |
| Kokonaisleveys ohjaamon kanssa                     | mm    | 2474                |
| Maksimaalinen työleveys                            | mm    | 2140                |
| Maavara, keskellä                                  | mm    | 461                 |
| Reunakivi etäisyys, vasen/oikea                    | mm    | 477/477             |
| Raideympyrän säde, sisä                            | mm    | 4131                |
| Kaltevuuskerroin, edessä/takana                    | °     | 33,7/23,7           |
| Valssien mitat                                     |       |                     |
| Valssin leveys, edessä                             | mm    | 2140                |
| Valssin halkaisija, edessä                         | mm    | 1707                |
| Valssin vahvuus, edessä                            | mm    | 15                  |
| Valssityyppi, edessä                               |       | Junttajalka         |
| Junttajalkojen korkeus                             | mm    | 112                 |
| Junttajalat, lukumäärä                             |       | 130                 |
| Renkaiden mitat                                    |       |                     |
| Rengaskoko, takana                                 |       | TR 23.1/18-26 12 PR |
| Renkaiden leveys, takana                           | mm    | 2154                |
| Renkaiden määrä takana                             |       | 2                   |
| Dieselmoottori                                     |       |                     |
| Valmistaja                                         |       | JOHN DEERE          |
| Tyyppi                                             |       | JDPS 4045EWS        |
| Sylinterit, lukumäärä                              |       | 4                   |
| Teho ISO 14396, kW/hv/rpm                          |       | 85,0/115,7/2000     |
| Pakokaasutaso EU                                   |       | EU Stage 5          |
| Pakokaasutaso USA                                  |       | EPA Tier 4          |
| Pakokaasutaso Korea                                |       | KOR Stage 5         |
| Pakokaasun jälkikäsittely                          |       | DOC-DPF-SCR         |

| Ajovoimansiirto                      |       |             |
|--------------------------------------|-------|-------------|
| Nopeus, portaaton                    | km/h  | 0 - 11,9    |
| Säätely, portaaton                   |       | HAMMTRONIC  |
| Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä | %     | 59/66       |
| Tärinä                               |       |             |
| Tärytaajuus, edessä, I/II            | Hz    | 30/33       |
| Amplitudi, edessä, I/II              | mm    | 1,80/0,8    |
| Keskikipakovoima, edessä, I/II       | kN    | 250/130     |
| Ohjaus                               |       |             |
| Heilahtelukulma +/-                  | °     | max. 12     |
| Ohjaus, tyyppi                       |       | Nivelohjaus |
| Säiliön tilavuus / täyttömäärä       |       |             |
| Polttoainesäiliö, sisältö            | L     | 280         |
| AdBlue/DEF-säiliö, sisältö           | L     | 32          |
| Melutaso                             |       |             |
| Äänitehotaso L(WA), taattu           | db(A) | 106         |
| Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus | db(A) | 104         |

**VARUSTEET**

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka

**ERIKOISVARUSTUS**

ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Seisontalämmitin | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Puskulevy | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | JDLink | Työvalonheittimet | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -toiminto | Akun päävirtakytkin