

Tekniset tiedot

# HC 110i



## Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC

Yksivalssinen tiivistin sileällä valssilla

H252

### KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätylöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

**TEKNISET TIEDOT HC 110i (H252)**

| Painot                                             |       |                         |
|----------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| Työpaino ohjaamon kanssa                           | kg    | 12040                   |
| Käyttöpaino ROPS:n kanssa                          | kg    | 11790                   |
| Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia          | kg    | 11065                   |
| Työpaino, maks.                                    | kg    | 15340                   |
| Akselikuorma, edessä/takana                        | kg    | 6405/5635               |
| Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana | kg    | 9450/5890               |
| Staattnen linjakuorma, edessä                      | kg/cm | 29,93                   |
| Ransk. luokitus, arvo/luokka                       |       | 40,53/VM3               |
| Pyöräkuorma rengasta kohden, takana                | kg    | 2817,5                  |
| Koneen mitat                                       |       |                         |
| Kokonaispituus                                     | mm    | 6117                    |
| Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa                    | mm    | 3054                    |
| Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa                      | mm    | 3054                    |
| Kokonaiskorkeus suojakatoksella, muovia            | mm    | 3054                    |
| Kuorman korkeus, min.                              | mm    | 3054                    |
| Akseliväli                                         | mm    | 3266                    |
| Kokonaisleveys ohjaamon kanssa                     | mm    | 2474                    |
| Maksimaalinen työleveys                            | mm    | 2140                    |
| Maavara, keskellä                                  | mm    | 461                     |
| Reunakivi etäisyys, vasen/oikea                    | mm    | 477/477                 |
| Raideympyrän säde, sisä                            | mm    | 4131                    |
| Kaltevuuskerroin, edessä/takana                    | °     | 34,2/23,7               |
| Valssien mitat                                     |       |                         |
| Valssin leveys, edessä                             | mm    | 2140                    |
| Valssin halkaisija, edessä                         | mm    | 1504                    |
| Valssin vahvuus, edessä                            | mm    | 25                      |
| Valssityyppi, edessä                               |       | sileä                   |
| Renkaiden mitat                                    |       |                         |
| Rengaskoko, takana                                 |       | AW 23.1-26 12 PR        |
| Renkaiden leveys, takana                           | mm    | 2122                    |
| Renkaiden määrä takana                             |       | 2                       |
| Dieselmoottori                                     |       |                         |
| Valmistaja                                         |       | JOHN DEERE              |
| Tyyppi                                             |       | JDPS 4045EWS            |
| Sylinterit, lukumäärä                              |       | 4                       |
| Teho ISO 14396, kW/hv/rpm                          |       | 85,0/115,7/2000         |
| Teho SAE J1349, kW/hv/rpm                          |       | 85,0/114,0/2000         |
| Pakokaasunormi                                     |       | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Pakokaasun jälkikäsittely                          |       | DOC-DPF-SCR             |
| Ajovoimansiirto                                    |       |                         |
| Nopeus, portaaton                                  | km/h  | 0 - 11,8                |
| Säätely, portaaton                                 |       | HAMMTRONIC              |

| Ajovoimansiirto                      |       |             |
|--------------------------------------|-------|-------------|
| Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä | %     | 52/58       |
| Tärinä                               |       |             |
| Tärytaajuus, edessä, I/II            | Hz    | 30/33       |
| Amplitudi, edessä, I/II              | mm    | 1,95/0,85   |
| Keskipakovoima, edessä, I/II         | kN    | 250/130     |
| Ohjaus                               |       |             |
| Heilahtelukulma +/-                  | °     | max. 12     |
| Ohjaus, tyyppi                       |       | Nivelohjaus |
| Säiliön tilavuus / täyttömäärä       |       |             |
| Polttoainesäiliö, sisältö            | L     | 280         |
| AdBlue/DEF-säiliö, sisältö           | L     | 32          |
| Melutaso                             |       |             |
| Äänitehotaso L(WA), taattu           | db(A) | 106         |
| Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus | db(A) | 104         |

**VARUSTEET**

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka

**ERIKOISVARUSTUS**

ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Seisontalämmitin | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Puskulevy | Junttajalkakuori | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | JDLink | Työvalonheittimet | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -toiminto | Akun päävirtakytkin