

tekniset tiedot

HC 160 P



Jyrät Sarja HC
Jyrä junttajalkavalssilla

H255

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätylödtyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HC 160 P (H255)

paino		
Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	15150
ajopaino ROPSin kanssa	kg	15030
nettopaino ilman ohjaamaa ilman ROPSia	kg	14205
Enimmäisajopaino	kg	16890
akselipaino, edessä/takana	kg	9041/5220
Akselikuorman enimmäismäärä, edessä/takana	kg	10840/6050
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	42,25
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		56,86/VPM0
pyöräkuorma per rengas, takana	kg	2610
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	6315
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	3054
kokonaiskorkeus ROPSin kanssa	mm	3054
Kokonaiskorkeus muovisella suojakatolla varustettuna	mm	3054
lastauksen korkeus, minimi	mm	3054
akseliväli	mm	3266
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2474
maksimityöleveys	mm	2140
maavara, keskellä	mm	461
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	477/477
raideympyrän sisäsäde	mm	4131
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	33,7/23,7
valssien mitat		
valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1677
valssin vahvuus, edessä	mm	30
valssin laji, edessä		tiivistin
tiivistinten korkeus	mm	100
tiivistimet, lukumäärä		140
renkaiden mitat		
rengaskoko takana		TR 23.1-26 12 PR
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2154
renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
valmistaja		JOHN DEERE
Tyyppi		JDPS 4045PTE
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		101,0/137,3/2000
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		101,0/135,4/2000
Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
pakokaasuluokka		UN ECE R96

Dieselmoottori		
Pakokaasujen jälkikäsittely		-
voimansiirtokoneisto		
nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,9
portaaton säätö		Hammtronic
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	55/61
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/36
amplitudi, edessä, I/II	mm	1,92/1,02
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	290/220
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	max. 12
ohjauslaji		nivelohjaus
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	280
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	106
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kert.) | 2 suurta työ- ja taustapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Värähtelyautomaatiikka | Teräksinen kaavin, junttajalkavalssiin

ERIKOISVARUSTELU

ROPS-ohjaamo, jossa lämmitys- ja ilmastointilaite, FOPS-tarkastettu (taso I) | Vyölukon valvonta | Vakiolämmitys | Radio | Ajopiirturi | Bluetooth-liitântä, Smart Doc | Työntökilpi | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | JDLINK | Työvalonheittimet | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -valaistus