

Tekniset tiedot

HD 138i VV



Tandemjyrät Sarja HD
Tandemjyrä kahdella tärytysvalssilla

H261

KOHOKOHDAT

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä ja säädettävällä kuljettajan istuimella
- > Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle

TEKNISET TIEDOT HD 138i VV (H261)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	13430
Työpaino, maks.	kg	14270
Akselikuorma, edessä/takana	kg	6960/6470
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	7360/6910
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	32,5/30,2
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	5300
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2983
Kokonaiskorkeus suojakatoksella, muovia	mm	3033
Kuorman korkeus, min.	mm	2585
Akseliväli	mm	3895
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2267
Maksimaalinen työleveys	mm	2310
Maavara, keskellä	mm	347
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	833/833
Raideympyrän säde, sisä	mm	5980
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä/takana	mm	2140/2140
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1400/1400
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	19/19
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	170
Dieselmoottori		
Valmistaja		CUMMINS
Tyyppi		F4.5CS4168
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		125/170/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		125/168/2200
Pakokaasunormi		MEE IV
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0-9,7
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	35/39
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	43/60
Tärytaajuus, takana, I/II	Hz	43/60
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,62/0,24
Amplitudi, takana, I/II	mm	0,62/0,24
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	145,5/113,7
Keskipakovoima, takana, I/II	kN	145,5/113,7

Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	240
Vesisäiliö, sisältö	L	1145
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	110

VARUSTEET

2 vesipumppua | Kaavin, käännettävä | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelauta, kallistettava | Jousitettu kuljettajan istuin, jossa käsinojat ja turvavyö | HAMMTRONIC - elektroninen konehallinta | Istuimen käyttöyksikkö, sivuttain siirrettävä ja käännettävä | Raidesiirtymä | Tiivistysparametri säädettävissä akselikohtaisesti | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

Lämmitys- ja ilmastointilaitte | Taajuussäädin | Raidesiirtymän näyttö | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Valssien reunavalaistus | Akun päävirtakytkin | Sulkulaite | Ajoneuvon työkalut