

Tekniset tiedot

HC 160i C



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC

Yksivalssinen tiivistin sileällä valssilla

H254

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätelöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HC 160i C (H254)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	16455
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	16235
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	15380
Työpaino, maks.	kg	19200
Akselikuorma, edessä/takana	kg	11250/5205
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	13570/5630
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	52,57
Ransk. luokitus, arvo/luokka		73,77/VM5
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2602,5
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	6315
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3054
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3054
Akseliväli	mm	3266
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2474
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	461
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	477/477
Raideympyrän säde, sisä	mm	4131
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	34,2/23,7
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1504
Valssin vahvuus, edessä	mm	45
Valssityyppi, edessä		sileä
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2122
Renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
Valmistaja		JOHN DEERE
Tyyppi		JDPS 4045PSS
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		119,6/162,6/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		119,6/160,4/2000
Pakokaasutaso EU		EU Stage 5
Pakokaasutaso USA		EPA Tier 4
Pakokaasutaso Korea		KOR Stage 5
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF-SCR
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,9
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC

Ajovoimansiirto		
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	56/62
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	28/31
Amplitudi, edessä, I/II	mm	2,10/1,35
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	330/260
Ohjaus		
Ohjauskulma +/-	°	35
Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	280
AdBlue/DEF-säiliö, sisältö	L	32
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	103

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Seisontalämmitin | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Smart Receiver | Junttajalkakuoret | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Coming Home -toiminto | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Akun päävirtakytkin