

Tekniset tiedot

# HC 130i VIO



**Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC**  
Yksivalssinen tiivistin VIO-valssilla

**H254**

## KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tiivistysjärjestelmä VIO- täry tai oskillointi
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätelöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

**TEKNISET TIEDOT HC 130i VIO (H254)**

| Painot                                             |       |                  |
|----------------------------------------------------|-------|------------------|
| Työpaino ohjaamon kanssa                           | kg    | 12585            |
| Käyttöpaino ROPS:n kanssa                          | kg    | 13235            |
| Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia          | kg    | 11510            |
| Työpaino, maks.                                    | kg    | 17010            |
| Akselikuorma, edessä/takana                        | kg    | 7135/5450        |
| Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana | kg    | 7860/9150        |
| Staattinen linjakuorma, edessä                     | kg/cm | 33,34            |
| Ransk. luokitus, arvo/luokka                       |       |                  |
| Pyöräkuorma rengasta kohden, takana                | kg    | 2725             |
| Koneen mitat                                       |       |                  |
| Kokonaispituus                                     | mm    | 6117             |
| Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa                    | mm    | 3054             |
| Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa                      | mm    | 3054             |
| Kuorman korkeus, min.                              | mm    | 3054             |
| Akseliväli                                         | mm    | 3266             |
| Kokonaisleveys ohjaamon kanssa                     | mm    | 2474             |
| Maksimaalinen työleveys                            | mm    | 2140             |
| Maavara, keskellä                                  | mm    | 461              |
| Reunakivi etäisyys, vasen/oikea                    | mm    | 477/477          |
| Raideympyrän säde, sisä                            | mm    | 4131             |
| Kaltevuuskerroin, edessä/takana                    | °     | 34,2/23,7        |
| Valssien mitat                                     |       |                  |
| Valssin leveys, edessä                             | mm    | 2140             |
| Valssin halkaisija, edessä                         | mm    | 1504             |
| Valssin vahvuus, edessä                            | mm    | 20               |
| Valssityyppi, edessä                               |       | sileä            |
| Renkaiden mitat                                    |       |                  |
| Rengaskoko, takana                                 |       | AW 23.1-26 12 PR |
| Renkaiden leveys, takana                           | mm    | 2122             |
| Renkaiden määrä takana                             |       | 2                |
| Dieselmoottori                                     |       |                  |
| Valmistaja                                         |       | JOHN DEERE       |
| Tyyppi                                             |       | JDPS 4045PSS     |
| Sylinterit, lukumäärä                              |       | 4                |
| Teho ISO 14396, kW/hv/rpm                          |       | 119,6/162,6/2000 |
| Teho SAE J1349, kW/hv/rpm                          |       | 119,6/160,4/2000 |
| Pakokaasutaso EU                                   |       | EU Stage 5       |
| Pakokaasutaso USA                                  |       | EPA Tier 4       |
| Pakokaasutaso Korea                                |       | KOR Stage 5      |
| Pakokaasun jälkikäsittely                          |       | DOC-DPF-SCR      |
| Ajovoimansiirto                                    |       |                  |
| Nopeus, portaaton                                  | km/h  | 0 - 12,1         |
| Säätely, portaaton                                 |       | HAMMTRONIC       |

| Ajovoimansiirto                      |       |             |
|--------------------------------------|-------|-------------|
| Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä | %     | 52/58       |
| Tärinä                               |       |             |
| Tärytaajuus                          | Hz    | 33          |
| Amplitudi, täry                      | mm    | 1,95        |
| Keskipakovoima, täry                 | kN    | 280         |
| Oskillaatio                          |       |             |
| Oskillaatiovoima                     | kN    | 230,2       |
| Oskillaatiotaajuus                   | Hz    | 30          |
| Tangentialinen amplitudi, oski       | mm    | 1,62        |
| Ohjaus                               |       |             |
| Ohjauskulma +/-                      | °     | 35          |
| Heilahtelukulma +/-                  | °     | max. 12     |
| Ohjaus, tyyppi                       |       | Nivelohjaus |
| Säiliön tilavuus / täyttömäärä       |       |             |
| Polttoainesäiliö, sisältö            | L     | 280         |
| AdBlue/DEF-säiliö, sisältö           | L     | 32          |
| Melutaso                             |       |             |
| Äänitehotaso L(WA), taattu           | db(A) | 108         |
| Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus | db(A) | 106         |

**VARUSTEET**

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka

**ERIKOISVARUSTUS**

ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Seisontalämmitin | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Smart Receiver | Junttajalkakuoret | Lisälevytiivistin | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Coming Home -toiminto | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Akun päävirtakytkin