

Tekniset tiedot

HX 70i VT-S



Tandemjyrät Sarja HX

Tandemjyra täryvalssin ja pyöräsarjan kanssa

H297

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistyksen laatu tiivistysparametrien optimaalisen asetuksen ansiosta
- > Älykäs vesivalelujärjestelmä
- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > Innovatiivinen ohjaamokonsepti optimaalista näkyvyyttä ja korkeaa mukavuutta varten
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HX 70i VT-S (H297)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	7750
Tyhjä paino ilman ohjaamo, ilman ROPS:ia	kg	6725
Työpaino, maks.	kg	10340
Akselikuorma, edessä/takana	kg	3990/3760
Akselikuorma maks., edessä/takana	kg	3560/6780
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	26,60
Ransk. luokitus, arvo/luokka		20,8/VX1
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	940
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	4177
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2960
Kuorman korkeus, min.	mm	2170
Akseliväli	mm	3000
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1680
Maksimaalinen työleveys	mm	2770
Maavara, keskellä	mm	280
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	610/610
Raideympyrän säde, sisä	mm	2800
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	1500
Valssin halkaisija, edessä	mm	1140
Valssin vahvuus, edessä	mm	17
Valssityyppi, edessä		sileä/jaettu
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	1270
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		11.00-20
Renkaiden leveys, takana	mm	1490
Renkaiden määrä takana		4
Dieselmoottori		
Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		V3307-CR-TE5B
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		55,4/75,3/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		55,4/74,3/2200
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsitely		DOC-DPF
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0-11,1
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	39/43
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,58/0,40
Keskispakovoima, edessä, I/II	kN	63,23/62,57

Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	4
Ohjaus, tyyppi		Neliveto, analoginen
Valelulaiteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	148
Vesisäiliö, sisältö	L	740
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	104
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | Kaavin, käännettävä | Käyttökonsepti Easy Drive | Veden painetankkaus alhaalta | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Taajuussäädin | Nopeussäädetty veden suihkutus | Nopeuden esivalinta | Ohjaamon lattiaikkuna edessä ja takana | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä, hydraulinen | Tärytysautomaattikka | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkusta edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoisto | Työvalonheittimet

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo, jaetut ovet | Lämmitys ja ilmastointilaite | Ajopiirturi | HCQ-navigaattori | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Soranlevitin | Lämpösuojukset | Nopeusmittari | Moottorin pysäytysautomaattikka | HAMM Temperature Meter (HTM) | Peruutusäänimerkki | Valssien reunavalaistus | Valssin valaistus | Coming Home -valaistus | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc |