

Tekniset tiedot

HX 70i VS-OS



Tandemjyrät Sarja HX

Tandemjyrä tärytys- ja oskillaatiovalssilla

H297

KOHOKOHDAT

- > Tiivistys oskillaation avulla
- > Älykäs vesivalelujärjestelmä
- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > Innovatiivinen ohjaamokonsepti optimaalista näkyvyyttä ja korkeaa mukavuutta varten
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HX 70i VS-OS (H297)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	8400
Tyhjä paino ilman ohjaamo, ilman ROPS:ia	kg	7390
Työpaino, maks.	kg	10930
Akselikuorma, edessä/takana	kg	3990/4410
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	3560/7370
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	26,60/29,28
Ransk. luokitus, arvo/luokka		20,8/VT1
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	4140
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2960
Kuorman korkeus, min.	mm	2170
Akseliväli	mm	3000
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1680
Maksimaalinen työleveys	mm	2770
Maavara, keskellä	mm	280
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	610/610
Raideympyrän säde, sisä	mm	2800
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä/takana	mm	1500/1500
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1140/1140
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	17/20
Valssityyppi, edessä		sileä/jaettu
Valssityyppi, takana		sileä/jaettu
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	1270
Dieselmoottori		
Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		V3307-CR-TE5AB
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		54,6/74,3/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		55,4/74,2/2200
Pakokaasutaso EU		EU Stage V
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 12,0
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	35/39
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,58/0,40
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	63,23/62,57
Oskillaatio		
Oskillaatiovoima, takana	kN	108,26
Oskillaatiotaajuus, takana	Hz	36

Oskillaatio		
Tangentiaalinen amplitudi, takana	mm	1,11
Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	4
Ohjaus, tyyppi		Neliveto, analoginen
Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	148
Vesisäiliö, sisältö	L	740
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	104
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	103

VARUSTEET

Kaavin, käännettävä | Käyttökonsepti Easy Drive | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Taajuussäädin | Nopeuden esivalinta | Raidesiirtymä, hydraulinen | Tärytysautomaatiikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskeinen vedenpoisto | Kamerajärjestelmä, edessä ja takana | Työvalonheittimet

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo, jaetut ovet | Lämmitys ja ilmastointilaitte | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Smart Receiver | Smart Compact Basic | Sääasema | Smart Display | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Soranlevitin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Nopeusmittari | Moottorin pysäytysautomaatiikka | HAMM Temperature Meter (HTM) | Peruutusäänimerkki | JDLINK | Valssin reunan valaistus | Valssin valaistus | Coming Home -toiminto