

Tekniset tiedot

# HX 90i VT-S



## Tandemjyrät Sarja HX

Tandemjyra täryvalssin ja pyöräsarjan kanssa

H299

### KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistyksen laatu tiivistysparametrien optimaalisen asetuksen ansiosta
- > Älykäs vesivalelujärjestelmä
- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > Innovatiivinen ohjaamokonsepti optimaalista näkyvyyttä ja korkeaa mukavuutta varten
- > Digital ready

## TEKNISET TIEDOT HX 90i VT-S (H299)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	9210
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	8100
Työpaino, maks.	kg	11910
Akselikuorma, edessä/takana	kg	4865/4345
Akselikuorma maks., edessä/takana	kg	4440/7470
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	28,95
Ransk. luokitus, arvo/luokka		22,7/VX1
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	1086,25
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	4448
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2965
Kuorman korkeus, min.	mm	2170
Akseliväli	mm	3250
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1860
Maksimaalinen työleveys	mm	3050
Maavara, keskellä	mm	300
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	655/655
Raideympyrän säde, sisä	mm	3000
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	1680
Valssin halkaisija, edessä	mm	1200
Valssin vahvuus, edessä	mm	17
Valssityyppi, edessä		sileä/jaettu
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	1370
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		11.00-20
Renkaiden leveys, takana	mm	1680
Renkaiden määrä takana		4
Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 3.6 L4
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		74,4/101,2/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		74,4/99,7/2200
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF-SCR
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 9,8
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	41/46
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,63/0,44
Keskispakovoima, edessä, I/II	kN	84,13/77,77

Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	4
Ohjaus, tyyppi		Neliveto, analoginen
Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	160
AdBlue/DEF-säiliö, sisältö	L	20
Vesisäiliö, sisältö	L	810
Lisäainesäiliö, sisältö	L	30
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	106

## VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 2 vesipumppua | Kaavin, käännettävä | Käyttökonsepti Easy Drive | Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä | Veden painetankkaus alhaalta | ECO-tila | Jousitettu kuljettajan istuin, jossa käsinojat ja turvavyö | Juomapidike | HAMMTRONIC - elektroninen konehallinta | Ohjaamon lattiaikkuna edessä ja takana | Istuimen käyttöyksikkö, sivuttain siirrettävä ja käännettävä | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulista edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoisto | Kamerajärjestelmä | Työvalonheittimet

## ERIKOISVARUSTUS

Lämmitys ja ilmastointilaitte | Vyölukon valvonta | Ajopiirturi | HCQ-navigaattori | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Kojelaudan suojus | Lämpösuojukset | HCQ-tiivistysmittari | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Peruutusäänimerkki | Valssien reunavalaistus | Valssin valaistus | Coming Home -valaistus | Lisäpeili