

Tekniset tiedot

HC 50i P



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC CompactLine

Yksivalssinen tiivistin junttajalkavalssilla

H288

KOHOKOHDAT

- > Suuri nousukyky
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Kompaktit mitat
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden

TEKNISET TIEDOT HC 50i P (H288)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	5410
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	5175
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	4910
Työpaino, maks.	kg	5870
Akselikuorma, edessä/takana	kg	2945/2465
Ransk. luokitus, arvo/luokka		25,53/VPM2
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	1232,5
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	4040
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2838
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2835
Kuorman korkeus, min.	mm	2835
Akseliväli	mm	2169
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2018
Maksimaalinen työleveys	mm	1370
Maavara, keskellä	mm	277
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	330/330
Raideympyrän säde, sisä	mm	3375
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	43/36
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	1370
Valssin halkaisija, edessä	mm	1155
Valssin vahvuus, edessä	mm	15
Valssityyppi, edessä		Junttajalka
Junttajalkojen korkeus	mm	82,5
Junttajalat, lukumäärä		60
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		TR 12.4-24 8 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	1500
Renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TD 2.9 L4
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		54,0/73,4/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		54,0/72,4/2200
Pakokaasutaso USA		EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC
Ajovoimansiirto		
Nopeus, työvaihde	km/h	0-6,0
Nopeus, kuljetusvaihde	km/h	0-11,8
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	54/60
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä	Hz	30

Tärinä		
Amplitudi, edessä	mm	1,51
Keskipakovoima, edessä	kN	69
Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	123
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	105
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Hyllytaso kuljettajan istuimen takana | Hyllylokero kuljettajan istuimen alla | Hyllyt | Luistonesto | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kylmälaukun kiinnitys | ECO-tila | Jousitettu kuljettajan istuin, jossa käsinoja ja turvavyö | Juomapidike | Runsas kaltevuuskerroin edessä ja takana | Letkusuojus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Huoltokohtat keskitetysti koneen yhdellä puolella

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Vyölukon valvonta | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Suojakatos | Puskulevy | Nopeusmittari | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | JDLINK | Työvalonheittimet | Akun päävirtakytkin