

Tekniset tiedot

HC 50i



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC CompactLine

Yksivalssinen tiivistin sileällä valssilla

H288

KOHOKOHDAT

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Kompaktit mitat
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Suuri nousukyky

TEKNISET TIEDOT HC 50i (H288)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	5195
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	4960
Tyhjä paino ilman ohjaamo, ilman ROPS:ia	kg	4695
Työpaino, maks.	kg	6140
Akselikuorma, edessä/takana	kg	2730/2465
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	19,93
Ransk. luokitus, arvo/luokka		24,14/VM1
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	1232,5
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	4040
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2838
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2835
Kuorman korkeus, min.	mm	2835
Akseliväli	mm	2169
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2018
Maksimaalinen työleveys	mm	1370
Maavara, keskellä	mm	277
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	330/330
Raideympyrän säde, sisä	mm	3375
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	44/35
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	1370
Valssin halkaisija, edessä	mm	1000
Valssin vahvuus, edessä	mm	20
Valssityyppi, edessä		sileä
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		AW 12.4-24 8 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	1500
Renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TD 2.9 L4
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		54,0/73,4/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		54,0/72,4/2200
Pakokaasutaso USA		EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC
Ajovoimansiirto		
Nopeus, työvaihde	km/h	0-6,0
Nopeus, kuljetusvaihde	km/h	0-10,7
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	54/60
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä	Hz	30
Amplitudi, edessä	mm	1,57

Tärinä		
Keskipakovoima, edessä	kN	69
Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	123
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	105
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Hyllytaso kuljettajan istuimen takana | Hyllylokero kuljettajan istuimen alla | Hyllyt | Luistonesto | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kylmälaukun kiinnitys | ECO-tila | Jousitettu kuljettajan istuin, jossa käsinoja ja turvavyö | Juomapidike | Runsas kaltevuuskerroin edessä ja takana | Letkusuojus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Huoltokohdat keskitetysti koneen yhdellä puolella

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Vyölukon valvonta | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Suojakatos | Puskulevy | Nopeusmittari | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | JDLINK | Työvalonheittimet | Akun päävirtakytkin