

Műszaki adatok

HC 160 P



Talajtömörítők Sorozat HC
Talajtömörítő dongólótalp abronccsal

H255

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nagy tömörítési teljesítmény
- > Tágas vezetőfülke Easy Drive kezelési koncepcióval
- > Hammtronic a nagyfokú kényelemért, biztonságért és csökkentett károsanyag-kibocsátásért
- > Testreszabott konfigurációs lehetőségek és opciók széles választéka
- > Digital ready

MŰSZAKI ADATOK HC 160 P (H255)

Tömegek		
Üzemi súly kabinnal	kg	15150
Üzemi súly ROPS-szal	kg	15030
Önsúly kabin nélkül, ROPS nélkül	kg	14205
Üzemi súly max.	kg	16890
Tengelyterhelés, elől/hátul	kg	9041/5220
Maximális tengelyterhelés, elől/hátul	kg	10840/6050
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	42,25
Franc. Osztályozás, érték/osztály		56,86/VPM0
Kerékterhelés abroncsenként, hátul	kg	2610
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	6315
Teljes magasság kabinnal	mm	3054
Teljes magasság ROPS-szal	mm	3054
Teljes magasság védőtetővel, műanyag	mm	3054
Rakodási magasság, minim.	mm	3054
Tengelytávolság	mm	3266
Teljes szélesség kabinnal	mm	2474
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabadmagasság, közepén	mm	461
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	477/477
Nyomkørsugár, belső	mm	4131
Rézsűszög, elől/hátul	°	33,7/23,7
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elől	mm	2140
Abroncsátmérő, elől	mm	1677
Abroncsvastagság, elől	mm	30
Abroncsfajta, elől		Döngölőtalp
Döngölőtalpak magassága	mm	100
Döngölőtalpak, darabszám		140
Abroncsolás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		TR 23.1-26 12 PR
Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	2154
Abroncsok száma, hátul		2
Dízelmotor		
Gyártó		JOHN DEERE
Típus		JDPS 4045PTE
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		101,0/137,3/2000
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		101,0/135,4/2000
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Kipufogógáz fokozat		UN ECE R96
Kipufogógáz utókezelés		-
Menethajtás		
Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 11,9

Menethajtás		
Szabályozás, fokozat nélküli		Hammtronic
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	55/61
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	30/36
Amplitúdó, elől, I/II	mm	1,92/1,02
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	290/220
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	max. 12
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	280
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	106
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	104

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat (2-szeres) | 2 nagy munka- és visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombbal | Easy Drive kezelési elv | ECO-mód | Sebesség előválasztás | Tömlővédő az elülső kocsin | Rezgésmentes vezetőállás | Vibrációs automatika | Acél lehúzó, döngölőlábas palásthöz

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

ROPS-kabin fűtő/hűtő klímaberendezéssel, FOPS által ellenőrzött (I. fokozat) | Övcsat-felügyelet | Állófűtés | Rádió | Menetíró | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazáshoz | Tolópajzs | Motorleállító automatika | Kamerarendszer | JDLINK | Munkafényszóró | Motorháztető elektromos kényelmi nyitással | Hazakisérő világítás