

Műszaki adatok

HC 160



Talajtömörítők Sorozat HC
Talajtömörítő sima abronccsal

H255

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nagy tömörítési teljesítmény
- > Tágas vezetőfülke Easy Drive kezelési koncepcióval
- > Hammtronic a nagyfokú kényelemért, biztonságért és csökkentett károsanyag-kibocsátásért
- > Testreszabott konfigurációs lehetőségek és opciók széles választéka
- > Digital ready

MŰSZAKI ADATOK HC 160 (H255)

Tömegek		
Üzemi súly kabinnal	kg	14875
Üzemi súly ROPS-szal	kg	14755
Önsúly kabin nélkül, ROPS nélkül	kg	13930
Üzemi súly max.	kg	18030
Tengelyterhelés, elől/hátul	kg	8387/5220
Maximális tengelyterhelés, elől/hátul	kg	11980/6050
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	39,19
Franc. Osztályozás, érték/osztály		54,47/VM0
Kerékterhelés abroncsenként, hátul	kg	2610
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	6315
Teljes magasság kabinnal	mm	3054
Teljes magasság ROPS-szal	mm	3054
Rakodási magasság, minim.	mm	3054
Tengelytávolság	mm	3266
Teljes szélesség kabinnal	mm	2474
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabadmagasság, középén	mm	461
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	477/477
Nyomkörösugár, belső	mm	4131
Rézsűszög, elől/hátul	°	34,2/23,7
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elől	mm	2140
Abronsátmérő, elől	mm	1504
Abroncsvastagság, elől	mm	45
Abroncsfajta, elől		sima
Abroncsolás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		AW 23.1-26 12 PR
Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	2122
Abroncsok száma, hátul		2
Dízelmotor		
Gyártó		JOHN DEERE
Típus		JDPS 4045PTE
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		101,0/137,3/2000
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		101,0/135,4/2000
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Kipufogógáz fokozat		UN ECE R96
Kipufogógáz utókezelés		-
Menethajtás		
Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 12,1
Szabályozás, fokozat nélküli		Hammtronic
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	52/58

Rezgés		
Amplitúdó, elől, I/II	mm	2,05/1,10
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	290/220
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	max. 12
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	280
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	106
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	104

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat (2-szeres) | 2 nagy munka- és visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombbal | Easy Drive kezelési elv | ECO-mód | Sebesség előválasztás | Tömlővédő az elülső kocsin | Rezgésmentes vezetőállás | Vibrációs automatika | Műanyag lehuzó, sima palásthöz

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

ROPS-kabin fűtő/hűtő klímaberendezéssel, FOPS által ellenőrzött (I. fokozat) | Övcsat-felügyelet | Állófűtés | Rádió | Menetiró | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazáshoz | Tolópajzs | Döngölőláb-toldat | Motorleállító automatika | Kamerarendszer | JDLINK | Munkafényszóró | Motorháztető elektromos kényelmi nyitással | Hazakísérő világítás