

Műszaki adatok

HC 110 C



Talajtömörítők Sorozat HC
Talajtömörítő sima abronccsal

H253

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nagy tömörítési teljesítmény
- > Tágas vezetőfülke Easy Drive kezelési koncepcióval
- > Hammtronic a nagyfokú kényelemért, biztonságért és csökkentett károsanyag-kibocsátásért
- > Testreszabott konfigurációs lehetőségek és opciók széles választéka
- > Digital ready

MŰSZAKI ADATOK HC 110 C (H253)

Tömegek		
Üzemi súly kabinnal	kg	11765
Üzemi súly ROPS-szal	kg	11515
Önsúly kabin nélkül, ROPS nélkül	kg	10820
Üzemi súly max.	kg	15070
Tengelyterhelés, elől/hátul	kg	6365/5400
Maximális tengelyterhelés, elől/hátul	kg	9410/5660
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	29,74
Franc. Osztályozás, érték/osztály		40,3/VM3
Kerékterhelés abroncsenként, hátul	kg	2700
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	6117
Teljes magasság kabinnal	mm	3054
Teljes magasság ROPS-szal	mm	3054
Teljes magasság védőtetővel, műanyag	mm	3054
Rakodási magasság, minim.	mm	3054
Tengelytávolság	mm	3266
Teljes szélesség kabinnal	mm	2474
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabadmagasság, középén	mm	461
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	477/477
Nyomkørsugár, belső	mm	4131
Rézűszög, elől/hátul	°	34,2/23,7
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elől	mm	2140
Abroncsátmérő, elől	mm	1504
Abroncsvastagság, elől	mm	30
Abroncsfajta, elől		sima
Abroncsozás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		AW 23.1-26 12 PR
Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	2122
Abroncsok száma, hátul		2
Dízelmotor		
Gyártó		JOHN DEERE
Típus		JDPS 4045PTE
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		101,0/137,3/2000
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		101,0/135,4/2000
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Kipufogógáz fokozat		UN ECE R96
Kipufogógáz utókezelés		-
Menethajtás		
Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 12,1
Szabályozás, fokozat nélküli		Hammtronic

Menethajtás		
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	57/63
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	30/36
Amplitúdó, elől, I/II	mm	1,95/0,85
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	250/155
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	max. 12
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	280
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	106
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat (2-szeres) | 2 nagy munka- és visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombbal | Easy Drive kezelési elv | ECO-mód | Sebesség előválasztás | Tömlővédő az első kocsin | Rezgésmentes vezetőállás | Vibrációs automatika

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

ROPS-kabin fűtő/hűtő klímaberendezéssel, FOPS által ellenőrzött (I. fokozat) | Állófűtés | Menetíró | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazáshoz | Döngölőláb-toldat | Motorleállító automatika | Tolatás hangjelző | JDLINK | Munkafényszóró | Motorháztető elektromos kényelmi nyitással | Hazakísérő világítás | Akkumulátor leválasztó kapcsoló