

Műszaki adatok

HC 100i C



Úthengerek Sorozat HC
Úthenger sima palástartal

H252

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nagy tömörítési teljesítmény
- > Tágas vezetőfülke Easy Drive kezelési koncepcióval
- > Hammtronic a nagyfokú kényelemért, biztonságért és csökkentett károsanyag-kibocsátásért
- > Testreszabott konfigurációs lehetőségek és opciók széles választéka
- > Digital ready

P

MŰSZAKI ADATOK HC 100i C (H252)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	12045
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	11695
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	10970
Max. üzemi tömeg	kg	15350
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	6605/5440
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elől/hátul	kg	9650/5700
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	30,42
Franc. osztályozás, érték/osztály		41,3/VM3
Kerékterhelés abroncsenként hátul	kg	2720
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	6117
Teljes magasság kabinnal	mm	3054
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	3054
Teljes magasság védőtetővel, műanyag	mm	3054
Felrakási magasság, minimum	mm	3054
Tengelytávolság	mm	3266
Teljes szélesség kabinnal	mm	2474
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabad-magasság, középen	mm	461
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	477/477
Fordulókör sugara, belül	mm	4131
Rézsűszög, elől/hátul	°	34,2/23,7
Palástok méretei		
Palástszélesség elől	mm	2140
Palástátmérő elől	mm	1504
Palástvastagság elől	mm	25
Palástfajta, elől		sima
Abroncsméretek		
Abroncsméret házul		AW 23.1-26 12 PR
Abroncsok szélessége hátul	mm	2122
Abroncsok száma hátul		2
Dízelmotor		
Gyártó		JOHN DEERE
Típus		JDPS 4045EWS
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		85,0/115,7/2000
Kipufogógáz emisszió fokozat EU		EU Stage 5
Kipufogógáz emisszió fokozat USA		EPA Tier 4
Kibocsátási szint, Korea		KOR Stage 5
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF-SCR
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 12,1

Járószerkezet hajtás		
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	58/64
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	30/33
Amplitúdó, elől, I./II	mm	1,95/0,85
Centrifugális erő, elől, I./II	kN	250/130
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	max. 12
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	280
AdBlue/DEF tartály, tartalom	L	32
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	104

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzatok (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombokkal | Easy Drive kezelési elv | ECO üzemmód | Sebesség előválasztás | Tömlővédő a jármű elülső részén | Rezgésmentesített vezetőállás | Vibrációs automatika

KÜLÖNLEGES KIVITEL

ROPS-kabin fűtő és klímaberendezéssel (FOPS, I. fokozat) | Állóhelyzeti fűtés | Menetíró | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazáshoz | Tolólap | Döngölőtalp héjak | Motorleállító automatika | Kamerarendszer | Tolatás hangjelző | JDLINK | Munkafényszóró | Motorháztető elektromos kényelmi nyitási funkcióval | Hazakísérő funkció | Akkumulátor leválasztó kapcsoló