

Műszaki adatok

HD 138i VO



Tandem úthengerek Sorozat HD

Tandem úthenger vibrációs és oszcillációs paláttal

H261

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Ergonómikus vezetőállás forgatható ülés kezelőegységgel és állítható vezetőüléssel
- > Nyomeltolás a kényelmes indításhoz és elinduláshoz és a szegélyköveknél való tömörítéshez
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre

MŰSZAKI ADATOK HD 138i VO (H261)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	13155
Max. üzemi tömeg	kg	14000
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	6960/6195
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elől/hátul	kg	7360/6640
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	32,5/28,9
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	5300
Teljes magasság kabinnal	mm	2983
Teljes magasság védőtetővel, műanyag	mm	3033
Felrakási magasság, minimum	mm	2585
Tengelytávolság	mm	3895
Teljes szélesség kabinnal	mm	2267
Maximális munkaszélesség	mm	2310
Szabad-magasság, közepen	mm	347
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	833/833
Fordulókör sugara, belül	mm	5980
Palástok méretei		
Palástszélesség, elől/hátul	mm	2140/2140
Palástátmérő, elől/hátul	mm	1400/1400
Palástvastagság, elől/hátul	mm	19/19
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	170
Dízelmotor		
Gyártó		CUMMINS
Típus		F4.5CS4168
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		125/170/2200
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		125/168/2200
Kipufogógáz szabvány		MEE IV
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0-9,7
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	35/39
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	43/60
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,62/0,24
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	145,5/113,7
Oszcilláció		
Oszcillációs erő, hátul	kN	170,5
Oszcillációs frekvencia, hátul	Hz	36
Tangenciális amplitúdó, hátul	mm	1,10

Kormányzás		
Kormányzási szög +/-	°	30
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	240
Víztartály, tartalom	L	1145
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	110

FELSZERELTSÉG

2 vízszivattyú | Felhajtható lehúzó | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Dönthető műszerfal | Rugózott vezetőülés kartámasszal és biztonsági övvel | HAMMTRONIC - elektronikus gépmenedzsment | Ülés kezelőegység, oldalra eltolható és forgatható | Nyomeltolás | Tengelyenként beállítható tömítési paraméterek | Vízpermetező rendszer permetezőlécekkel elől és hátul | Vízszűrő (3-szoros) | Víztartály elől és hátul, mindkét oldalon feltölthető | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Fűtő- és klímaberendezés | Frekvenciaszabályozó | Nyomeltolásjelző | Kamerarendszer | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Abroncsszél-világítás | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Elzárószerkezet | Fedélzeti szerszám