

Műszaki adatok

# HX 70i VV-S



## Tandem úthengerek Sorozat HX

Tandem úthenger két vibrációs palástartal

H297

### LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > A tömörítési paraméterek optimális beállításának köszönhetően magas tömörítési minőség
- > Intelligens vízpermetező rendszer
- > Easy Drive kezelési elv
- > Innovatív kabinkoncepció az optimális kilátás és a nagyfokú kényelem érdekében
- > Digital ready

## MŰSZAKI ADATOK HX 70i VV-S (H297)

## Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	7970
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	6960
Max. üzemi tömeg	kg	10500
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	3990/3980
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elől/hátul	kg	3560/6940
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	26,60/26,54
Franc. osztályozás, érték/osztály		19,9/VT0

## A gép méretei

Teljes hossz	mm	4140
Teljes magasság kabinnal	mm	2960
Felrakási magasság, minimum	mm	2170
Tengelytávolság	mm	3000
Teljes szélesség kabinnal	mm	1680
Maximális munkaszélesség	mm	2770
Szabad-magasság, közepén	mm	280
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	610/610
Fordulókör sugara, belül	mm	2800

## Palástok méretei

Palástszélesség, elől/hátul	mm	1500/1500
Palásttérköz, elől/hátul	mm	1140/1140
Palástvastagság, elől/hátul	mm	17/17
Palástfajta, elől		sima/osztott
Palástfajta, hátul		sima/osztott
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	1270

## Dízelmotor

Gyártó		KUBOTA
Típus		V3307-CR-TE5AB
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		54,6/74,3/2200
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/74,2/2200
Kipufogógáz emisszió fokozat EU		EU Stage 5
Kibocsátási szint, Korea		KOR Stage 5
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF

## Járószerkezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0-12,0
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	37/41

## Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	42/50
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	42/50
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,58/0,40
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,58/0,40

## Vibráció

Centrifugális erő, elől, I/II	kN	63,23/62,57
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	63,23/62,57

## Kormányzás

Lengésszög +/-	°	4
Kormányzás, mód		Összkerék, analóg

## Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

## Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	148
Víz tartály, tartalom	L	740

## Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	104
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	103

## FELSZERELTSÉG

Felhajtható lehúzó | Easy Drive kezelési elv | Nyomóvízes permetezés | ECO üzemmód | Frekvenciaszabályozó | Nyomeltolás, hidraulikus | Vibrációs automatika | Vízszűrés (3-szoros) | Központi vízleeresztő | Kamerarendszer, első és hátsó | Munkafényező

## KÜLÖNLEGES KIVITEL

Equipment Management | Menetíró | Smart Receiver | Smart Compact Basic | Smart Compact Pro | Realtime Density Scan | Meteorológiai állomás | Smart Display | Élnyomó- és vágókészülék | Zúzalékszűrő | HAMM Compaction Meter (HCM) | Sebességmérő | HAMM Temperature Meter (HTM) | Tolatás hangjelző | Hazakísérő funkció | Palástszélvilágítás | Palástmegvilágítás | Motorleállító automatika