

Műszaki adatok

HC 70i



Úthengerek Sorozat HC CompactLine
Úthenger sima palástartal

H288

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Kompakt méretek
- > Nagyfokú kapaszkodóképesség

MŰSZAKI ADATOK HC 70i (H288)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	7060
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	6825
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	6510
Max. üzemi tömeg	kg	8230
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	4240/2820
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	25,24
Franc. osztályozás, érték/osztály		31,9/VM2
Kerékterhelés abroncsenként hátul	kg	1410
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	4439
Teljes magasság kabinnal	mm	2883
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2878
Felrakási magasság, minimum	mm	2878
Tengelytávolság	mm	2336
Teljes szélesség kabinnal	mm	2018
Maximális munkaszélesség	mm	1680
Szabad-magasság, közepén	mm	322
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	355/355
Fordulókör sugara, belül	mm	3310
Rézsűszög, elől/hátul	°	38/40
Palástok méretei		
Palástszélesség elől	mm	1680
Palástátmérő elől	mm	1216
Palástvastagság elől	mm	25
Palástfajta, elől		sima
Abroncsméret		
Abroncsméret házul		AW 14.9-24 6 PR
Abroncsok szélessége hátul	mm	1667
Abroncsok száma hátul		2
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TD 2.9 L4
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		54,0/73,4/2200
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		54,0/72,4/2200
Kipufogógáz emisszió fokozat USA		EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-6,0
Sebesség, szállítómenet	km/h	0-8,7
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	54/60
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	30/36

Vibráció		
Amplitúdó, elől, I./II	mm	1,69/0,68
Centrifugális erő, elől, I./II	kN	125/95
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	123
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	105
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	104

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzatok (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Tárolórekesz a vezetőülés mögött | Tárolórekesz a vezetőülés alatt | Tárolórekeszek | Kipörgésgátló szabályozás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Rögzítés hűtőbokschoz | ECO üzemmód | Rugózott vezetőülés kartámasszal és biztonsági övvel | Italtartó | Nagyarányú rézsűszög elől és hátul | Tömlővédő a jármű elülső részén | Rezgésmentesített vezetőállás | Központi karbantartási helyek a gép egyik oldalán

KÜLÖNLEGES KIVITEL

ROPS-kabin fűtő és klímaberendezéssel (FOPS, I. fokozat) | Biztonsági öv bekapcsolásának felügyelete | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazáshoz | Védőtető | Tolólap | Sebességmérő | Motorleállító automatika | Kamerarendszer | Tolatás hangjelző | JDLINK | Munkafényszóró | Akkumulátor leválasztó kapcsoló