

Dati tecnici

HD 138i VO



Rulli tandem Serie HD

Rullo tandem con tamburo oscillante e vibrante

H261

PEZZI FORTI

- > Giunto articolato a pendolo a 3 punti per una distribuzione uniforme del peso e eccellente stabilità direzionale
- > Piattaforma di guida ergonomica con sedile girevole con strumentazione integrata; sedile di guida regolabile
- > Sfalsamento tamburi per accostarsi / allontanarsi e compattare a filo bordo/muro in modo confortevole.
- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Visuale eccellente sulla macchina e sul cantiere

DATI TECNICI HD 138i VO (H261)

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	13155
Peso di esercizio max.	kg	14000
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	6960/6195
Carico sull'asse con peso di esercizio max., lato anteriore/posteriore	kg	7360/6640
Carico lineare statico, anteriore/posteriore	kg/cm	32,5/28,9
Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	5300
Altezza complessiva con cabina	mm	2983
Altezza complessiva con tettuccio di protezione, plastica	mm	3033
Altezza caricamento, minim.	mm	2585
Interasse	mm	3895
Larghezza complessiva con cabina	mm	2267
Larghezza di lavoro massima	mm	2310
Altezza da terra, centrale	mm	347
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	833/833
Raggio di curvatura, interno	mm	5980
Dimensioni tamburi		
Larghezza dei cerchioni, anteriore/posteriore	mm	2140/2140
Diametro del tamburo, anteriore/posteriore	mm	1400/1400
Spessore dei tamburi, anteriori/posteriori	mm	19/19
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
Tipo tamburo, posteriore		liscio/non sdoppiato
Sfalsamento tamburi, a sinistra/destra	mm	170
Motore diesel		
Produttore		CUMMINS
Variante di vendita		F4.5CS4168
Cilindri, numero		4
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		125/170/2200
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		125/168/2200
Norma sulle emissioni inquinanti		MEE IV
Post-trattamento dei gas di scarico		DOC-DPF
Trasmissione		
Velocità, continua	km/h	0-9,7
Regolazione, continua		HAMMTRONIC
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	35/39
Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	43/60
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,62/0,24

Vibrazione		
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	145,5/113,7
Oscillazione		
Forza di oscillazione, posteriore	kN	170,5
Frequenza oscillazioni, posteriore	Hz	36
Ampiezza, oscillazione, posteriore	mm	1,10
Sterzata		
Angolo di sterzata +/-	°	30
Angolo di oscillazione +/-	°	10
Sterzata, tipo		Sterzo articolato
Impianto di nebulizzazione		
Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione
Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	240
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	1145
Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	110

DOTAZIONE

2 pompe acqua | Raschiatore pieghevole | Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | Quadro strumenti inclinabile | Sedile di guida ammortizzato con braccioli e cintura di sicurezza | HAMMTRONIC - Gestione macchina elettronica | Sedile con strumentazione integrata girevole e spostabile lateralmente | Sfalsamento tamburi | Parametri di compattazione regolabili per assale | Sistema di nebulizzazione acqua con listelli di spruzzatura anteriori e posteriori | Filtraggio acqua (triplice) | Serbatoio dell'acqua anteriore e posteriore, riempibile su entrambi i lati | Scarico acqua centrale

OPZIONE

Impianto di riscaldamento e condizionamento | Regolazione di frequenza | Indicatore sfalsamento tamburi | Sistema di telecamere | Allarme retromarcia | Fari di lavoro | Illuminazione bordo tamburi | Sezionatore batteria | Dispositivo di arresto | Utensile di bordo