

Tekniske data

# HC 130 VIO



**Komprimatorer Serie HC**  
Komprimator med VIO-trommel

**H255**

## HØYDEPUNKTER

- > Hammtronic for høy komfort, sikkerhet og reduserte utslipp
- > Tilpassede konfigurasjonsmuligheter og et bredt spekter av alternativer
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HC 130 VIO (H255)

| Vekt                                   |       |                          |
|----------------------------------------|-------|--------------------------|
| Driftsvekt med førerhus                | kg    | 12920                    |
| Driftsvekt med ROPS                    | kg    | 12800                    |
| Tomvekt uten førerhus, uten ROPS       | kg    | 11980                    |
| Driftsvekt, maks.                      | kg    | 17350                    |
| Akselbelastning, foran/bak             | kg    | 7650/5270                |
|                                        | kg    | 8380/8970                |
| Statisk linjelast, foran               | kg/cm | 35,75                    |
| Fransk klassifisering, verdi/klasse    |       |                          |
| Hjulbelastning per dekk, bak           | kg    | 2635                     |
| Dimensjoner, maskin                    |       |                          |
| Total lengde                           | mm    | 6117                     |
| Total høyde med førerhus               | mm    | 3054                     |
| Total høyde med ROPS                   | mm    | 3054                     |
| Høyde, lastings, min.                  | mm    | 3054                     |
| Akseavstand                            | mm    | 3266                     |
| Total bredde med førerhus              | mm    | 2474                     |
| Maksimal arbeidsbredde                 | mm    | 2140                     |
| Klaring til gulvet, midten             | mm    | 461                      |
| Klaring ved fortauskant, venstre/høyre | mm    | 477/477                  |
| Sporkrets, inne                        | mm    | 4131                     |
| Skråningsvinkel, foran/bak             | °     | 34,2/23,7                |
| Dimensjoner, tromler                   |       |                          |
| Trommelbredde, foran                   | mm    | 2140                     |
| Trommeldiameter, foran                 | mm    | 1504                     |
| Trommelstyrke, foran                   | mm    | 20                       |
| Trommeltype, foran                     |       | glatt                    |
| Dimensjoner, utrustning                |       |                          |
| Dekkstørrelse, bak                     |       | AW 23.1-26 12 PR         |
| Bredde over dekk, bak                  | mm    | 2122                     |
| Dekkantall, bak                        |       | 2                        |
| Dieselmotor                            |       |                          |
| Produsent                              |       | JOHN DEERE               |
| Type                                   |       | JDPS 4045PTE             |
| Sylindre, antall                       |       | 4                        |
| Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM            |       | 101,0/137,3/2000         |
| Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM            |       | 101,0/135,4/2000         |
| Avgassnivå                             |       | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
| Emisjonstrinn                          |       | UN ECE R96               |
| Avgassetterbehandling                  |       | -                        |
| Kjøredrev                              |       |                          |
| Hastighet, trinnløs                    | km/h  | 0 - 12,1                 |
| Regulering, trinnløs                   |       | Hammtronic               |
| Klatreevne med/uten vibrasjon          | %     | 52/58                    |
| Vibrasjon                              |       |                          |
| Vibrasjonsfrekvens                     | Hz    | 33                       |
| Amplitude, vibro                       | mm    | 1,95                     |
| Sentrifugalkraft, vibro                | kN    | 280                      |

| Oscillasjon                  |       |              |
|------------------------------|-------|--------------|
| Oscillasjonskraft            | kN    | 230          |
| Oscillasjonsfrekvens         | Hz    | 30           |
| Tangentialamplitude, osci    | mm    | 1,62         |
| Styring                      |       |              |
| Pendelvinkel +/-             | °     | max. 12      |
| Styring, type                |       | Knekkstyring |
| Tankinnhold/påfyllingsmengde |       |              |
| Drivstofftank, innhold       | L     | 280          |
| Lydtrykknivå                 |       |              |
| Lydtrykk LW(A), etikett      | db(A) | 106          |
| Lydtrykk LW(A), målt         | db(A) | 104          |

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbelt) | 2 store arbeids- og bakspeil | 3-punkts svingledd | Dashbord med displayvisninger, kontrollamper og funksjonsknapp | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforvalg | Slangebeskyttelse på frontvognen | Svingningsfrakoplet førerplattform | Vibrasjonsautomatikk | Avskrapet av plast for glattrommel

SPESIALUTSTYR

ROPS-førerhus med varme og aircondition, FOPS-godkjent (nivå I) | Sikkerhetsbelteovervåkingsenhet | Reservevarmer | Radio | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Skyveblad | Padfoot-hylse | Vibrasjonsplate | Automatisk avslåing av motor | Kamerasystem | JDLINK | Arbeidsllys | Motordeksel med elektrisk komfortåpning | Coming Home-belysning