

Tekniske spesifikasjoner

HC 130i P



Valsetog Serie HC
Valsetog med stampefotrommel

H254

HØYDEPUNKTER

- > Høy komprimeringsytelse
- > Romslig førerplattform med enkel kjørekonsept
- > Hammtronic for høy komfort, sikkerhet og reduserte utslipp
- > Tilpassede konfigurasjonsmuligheter og et bredt spekter av alternativer
- > Digital ready

P

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 130i P (H254)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	13530
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	13180
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	12455
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	15470
Aksellast, foran/bak	kg	8255/5275
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	9330/6140
Statisk linjelast, foran	kg/cm	38,57
Fransk klassifisering, verdi/klasse		51,98/VPM3
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	2637,5
Mål maskin		
Totallengde	mm	6117
Totalhøyde med hytte	mm	3054
Høyde totalt med ROPS	mm	3054
Totalhøyde med beskyttelsestak, plast	mm	3054
Høyde lasting, min.	mm	3054
Akselavstand	mm	3266
Totalbredde med hytte	mm	2474
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	461
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	477/477
Svingradius, indre	mm	4131
Helningsvinkel, foran/bak	°	33,7/23,7
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1707
Trommelstørrelse, foran	mm	20
Trommeltype, foran		Stampefot
Stampeføttenes høyde	mm	112
Stampeføtter, antall		130
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		TR 23.1/18-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2154
Antall dekk, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PSS
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		119,6/162,6/2000
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		119,6/160,4/2000
Utslippstrinn EU		EU Stage 5
Utslippstrinn USA		EPA Tier 4
Avgasstrinn Korea		KOR Stage 5
Eksosetterbehandling		DOC-DPF-SCR

Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,9
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	55/61
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/36
Amplitude, foran, I/II	mm	1,90/1,05
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	290/220
Styring		
Styrevinkel +/-	°	35
Pendlingsvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Leddstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	280
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	32
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	103

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisolert førerplattform | Vibrasjonsautomatikk

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med varme- og klimaanlegg (FOPS, nivå I) | Parkeringsvarmer | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Smart Receiver | Reservealarm | Arbeidslys | Coming Home-funksjon | Motorstoppautomatikk | Batteriskillebryter