

Tekniske spesifikasjoner

# HC 160i C P



**Valsetog Serie HC**  
Valsetog med stampefotrommel

**H254**

## HØYDEPUNKTER

- > Høy komprimeringsytelse
- > Romslig førerplattform med enkel kjørekonsept
- > Hammtronic for høy komfort, sikkerhet og reduserte utslipp
- > Tilpassede konfigurasjonsmuligheter og et bredt spekter av alternativer
- > Digital ready

**P**

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 160i C P (H254)

| Vekt                                      |       |                     |
|-------------------------------------------|-------|---------------------|
| Vekt i driftsklar stand med hytte         | kg    | 16470               |
| Vekt i driftsklar stand med ROPS          | kg    | 16250               |
| Egenvekt uten hytte, uten ROPS            | kg    | 15395               |
| Vekt i driftsklar stand maks.             | kg    | 17810               |
| Aksellast, foran/bak                      | kg    | 11265/5205          |
| Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak | kg    | 12180/5630          |
| Statisk linjelast, foran                  | kg/cm | 52,64               |
| Fransk klassifisering, verdi/klasse       |       | 74,61/VPM5          |
| Hjulbelastning per dekk, bak              | kg    | 2602,5              |
| Mål maskin                                |       |                     |
| Totallengde                               | mm    | 6315                |
| Totalhøyde med hytte                      | mm    | 3054                |
| Høyde totalt med ROPS                     | mm    | 3054                |
| Totalhøyde med beskyttelsestak, plast     | mm    | 3054                |
| Høyde lasting, min.                       | mm    | 3054                |
| Akselavstand                              | mm    | 3266                |
| Totalbredde med hytte                     | mm    | 2474                |
| Maksimal arbeidsbredde                    | mm    | 2140                |
| Bakkeklaring, midten                      | mm    | 461                 |
| Klaring ved fortauskant, venstre/høyre    | mm    | 477/477             |
| Svingradius, indre                        | mm    | 4131                |
| Helningsvinkel, foran/bak                 | °     | 33,7/23,7           |
| Mål tromler                               |       |                     |
| Trommelbredde, foran                      | mm    | 2140                |
| Trommeldiameter, foran                    | mm    | 1697                |
| Trommelstørrelse, foran                   | mm    | 30                  |
| Trommeltype, foran                        |       | Stampefot           |
| Stampeføttenes høyde                      | mm    | 112                 |
| Stampeføtter, antall                      |       | 130                 |
| Mål dekk                                  |       |                     |
| Dekkdimensjon, bak                        |       | TR 23.1/18-26 12 PR |
| Bredde over dekk, bak                     | mm    | 2154                |
| Antall dekk, bak                          |       | 2                   |
| Dieselmotor                               |       |                     |
| Produsent                                 |       | JOHN DEERE          |
| Type                                      |       | JDPS 4045PSS        |
| Sylindere, antall                         |       | 4                   |
| Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min         |       | 119,6/162,6/2000    |
| Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min         |       | 119,6/160,4/2000    |
| Utslippstrinn EU                          |       | EU Stage 5          |
| Utslippstrinn USA                         |       | EPA Tier 4          |
| Avgasstrinn Korea                         |       | KOR Stage 5         |
| Eksosetterbehandling                      |       | DOC-DPF-SCR         |

| Kjøredrift                                |       |             |
|-------------------------------------------|-------|-------------|
| Hastighet, trinnløs                       | km/h  | 0 - 12,0    |
| Regulering, trinnløs                      |       | HAMMTRONIC  |
| klatreevne, med/uten vibrasjon            | %     | 59/66       |
| Vibrasjon                                 |       |             |
| Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II           | Hz    | 28/31       |
| Amplitude, foran, I/II                    | mm    | 2,15/1,35   |
| Sentrifugalkraft, foran, I/II             | kN    | 330/260     |
| Styring                                   |       |             |
| Styrevinkel +/-                           | °     | 35          |
| Pendlingsvinkel +/-                       | °     | max. 12     |
| Styring, type                             |       | Leddstyring |
| Tankinnhold/påfyllingsmengde              |       |             |
| Drivstofftank, innhold                    | L     | 280         |
| AdBlue/DEF-tank, innhold                  | L     | 32          |
| Lydnivå                                   |       |             |
| Lydeffektnivå L(wA), garantert            | db(A) | 106         |
| Lydeffektnivå L(wA), representativ måling | db(A) | 103         |

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisolert førerplattform | Vibrasjonsautomatikk

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med varme- og klimaanlegg (FOPS, nivå I) | Parkeringsvarmer | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Smart Receiver | Reservealarm | Arbeidslys | Coming Home-funksjon | Motorstoppautomatikk | Batteriskillebryter