

Tekniske spesifikasjoner

# HC 120i C



**Valsetog Serie HC**  
Valsetog med glattrommel

**H252**

## HØYDEPUNKTER

- > Høy komprimeringsytelse
- > Romslig førerplattform med enkel kjørekonsept
- > Hammtronic for høy komfort, sikkerhet og reduserte utslipp
- > Tilpassede konfigurasjonsmuligheter og et bredt spekter av alternativer
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 120i C (H252)

| Vekt                                      |       |                  |
|-------------------------------------------|-------|------------------|
| Vekt i driftsklar stand med hytte         | kg    | 12345            |
| Vekt i driftsklar stand med ROPS          | kg    | 11995            |
| Egenvekt uten hytte, uten ROPS            | kg    | 11270            |
| Vekt i driftsklar stand maks.             | kg    | 15410            |
| Aksellast, foran/bak                      | kg    | 6900/5445        |
| Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak | kg    | 9640/5770        |
| Statisk linjelast, foran                  | kg/cm | 32,24            |
| Fransk klassifisering, verdi/klasse       |       | 43,6/VM3         |
| Hjulbelastning per dekk, bak              | kg    | 2722,5           |
| Mål maskin                                |       |                  |
| Totallengde                               | mm    | 6117             |
| Totalhøyde med hytte                      | mm    | 3054             |
| Høyde totalt med ROPS                     | mm    | 3054             |
| Totalhøyde med beskyttelsestak, plast     | mm    | 3054             |
| Høyde lasting, min.                       | mm    | 3054             |
| Akselavstand                              | mm    | 3266             |
| Totalbredde med hytte                     | mm    | 2474             |
| Maksimal arbeidsbredde                    | mm    | 2140             |
| Bakkeklaring, midten                      | mm    | 461              |
| Klaring ved fortauskant, venstre/høyre    | mm    | 477/477          |
| Svingradius, indre                        | mm    | 4131             |
| Helningsvinkel, foran/bak                 | °     | 34,2/23,7        |
| Mål tromler                               |       |                  |
| Trommelbredde, foran                      | mm    | 2140             |
| Trommeldiameter, foran                    | mm    | 1504             |
| Trommelstørrelse, foran                   | mm    | 25               |
| Trommeltype, foran                        |       | glatt            |
| Mål dekk                                  |       |                  |
| Dekkdimensjon, bak                        |       | AW 23.1-26 12 PR |
| Bredde over dekk, bak                     | mm    | 2122             |
| Antall dekk, bak                          |       | 2                |
| Dieselmotor                               |       |                  |
| Produsent                                 |       | JOHN DEERE       |
| Type                                      |       | JDPS 4045EWS     |
| Sylindere, antall                         |       | 4                |
| Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min         |       | 85,0/115,7/2000  |
| Utslippstrinn EU                          |       | EU Stage 5       |
| Utslippstrinn USA                         |       | EPA Tier 4       |
| Avgasstrinn Korea                         |       | KOR Stage 5      |
| Eksosetterbehandling                      |       | DOC-DPF-SCR      |
| Kjøredrift                                |       |                  |
| Hastighet, trinnløs                       | km/h  | 0 - 12,0         |
| Regulering, trinnløs                      |       | HAMMTRONIC       |
| klatreevne, med/uten vibrasjon            | %     | 58/64            |

| Vibrasjon                                 |       |             |
|-------------------------------------------|-------|-------------|
| Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II           | Hz    | 30/33       |
| Amplitude, foran, I/II                    | mm    | 1,95/0,85   |
| Sentrifugalkraft, foran, I/II             | kN    | 250/130     |
| Styring                                   |       |             |
| Pendlingsvinkel +/-                       | °     | max. 12     |
| Styring, type                             |       | Leddstyring |
| Tankinnhold/påfyllingsmengde              |       |             |
| Drivstofftank, innhold                    | L     | 280         |
| AdBlue/DEF-tank, innhold                  | L     | 32          |
| Lydnivå                                   |       |             |
| Lydeffektnivå L(wA), garantert            | db(A) | 106         |
| Lydeffektnivå L(wA), representativ måling | db(A) | 104         |

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisolert førerplattform | Vibrasjonsautomatikk

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med varme- og klimaanlegg (FOPS, nivå I) | Parkeringsvarmer | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Doserblad | Stampefotskåler | Motorstoppautomatikk | Kerasystem | Reservealarm | JDLINK | Arbeidslys | Motorpanser med elektrisk komfortåpning | Coming Home-funksjon | Batteriskillebryter