

Tekniske spesifikasjoner

# HC 120i P



**Valsetog Serie HC**  
Valsetog med stampefotrommel

**H252**

## HØYDEPUNKTER

- > Hammtronic for høy komfort, sikkerhet og reduserte utslipp
- > Tilpassede konfigurasjonsmuligheter og et bredt spekter av alternativer
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 120i P (H252)

| Vekt                                      |       |                         |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------|
| Vekt i driftsklar stand med hytte         | kg    | 12670                   |
| Vekt i driftsklar stand med ROPS          | kg    | 12420                   |
| Egenvekt uten hytte, uten ROPS            | kg    | 11695                   |
| Vekt i driftsklar stand maks.             | kg    | 14320                   |
| Aksellast, foran/bak                      | kg    | 7105/5565               |
| Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak | kg    | 8430/5890               |
| Statisk linjelast, foran                  | kg/cm | 33,20                   |
| Fransk klassifisering, verdi/klasse       |       | 43,3/VP3                |
| Hjulbelastning per dekk, bak              | kg    | 2782,5                  |
| Mål maskin                                |       |                         |
| Totallengde                               | mm    | 6117                    |
| Totalhøyde med hytte                      | mm    | 3054                    |
| Høyde totalt med ROPS                     | mm    | 3054                    |
| Totalhøyde med beskyttelsestak, plast     | mm    | 3054                    |
| Høyde lasting, min.                       | mm    | 3054                    |
| Akselavstand                              | mm    | 3266                    |
| Totalbredde med hytte                     | mm    | 2474                    |
| Maksimal arbeidsbredde                    | mm    | 2140                    |
| Bakkeklaring, midten                      | mm    | 461                     |
| Klaring ved fortauskant, venstre/høyre    | mm    | 477/477                 |
| Svingradius, indre                        | mm    | 4131                    |
| Helningsvinkel, foran/bak                 | °     | 33,7/23,7               |
| Mål tromler                               |       |                         |
| Trommelbredde, foran                      | mm    | 2140                    |
| Trommeldiameter, foran                    | mm    | 1707                    |
| Trommelstørrelse, foran                   | mm    | 15                      |
| Trommeltype, foran                        |       | Stampefot               |
| Stampeføttenes høyde                      | mm    | 112                     |
| Stampeføtter, antall                      |       | 130                     |
| Mål dekk                                  |       |                         |
| Dekkdimensjon, bak                        |       | TR 23.1/18-26 12 PR     |
| Bredde over dekk, bak                     | mm    | 2154                    |
| Antall dekk, bak                          |       | 2                       |
| Dieselmotor                               |       |                         |
| Produsent                                 |       | JOHN DEERE              |
| Type                                      |       | JDPS 4045EWS            |
| Sylindere, antall                         |       | 4                       |
| Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min         |       | 85,0/115,7/2000         |
| Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min         |       | 85,0/114,0/2000         |
| Utslippsstandard                          |       | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Eksosetterbehandling                      |       | DOC-DPF-SCR             |
| Kjøredrift                                |       |                         |
| Hastighet, trinnløs                       | km/h  | 0 - 11,9                |
| Regulering, trinnløs                      |       | HAMMTRONIC              |

| Kjøredrift                                |       |             |
|-------------------------------------------|-------|-------------|
| klatreevne, med/uten vibrasjon            | %     | 55/61       |
| Vibrasjon                                 |       |             |
| Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II           | Hz    | 30/33       |
| Amplitude, foran, I/II                    | mm    | 1,8/0,8     |
| Sentrifugalkraft, foran, I/II             | kN    | 250/130     |
| Styring                                   |       |             |
| Pendlingsvinkel +/-                       | °     | max. 12     |
| Styring, type                             |       | Leddstyring |
| Tankinnhold/påfyllingsmengde              |       |             |
| Drivstofftank, innhold                    | L     | 280         |
| AdBlue/DEF-tank, innhold                  | L     | 32          |
| Lydnivå                                   |       |             |
| Lydeffektnivå L(wA), garantert            | db(A) | 106         |
| Lydeffektnivå L(wA), representativ måling | db(A) | 104         |

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisoleret førerplattform | Vibrasjonsautomatikk

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med varme- og klimaanlegg (FOPS, nivå I) | Parkeringsvarmer | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Doserblad | Motorstoppautomatikk | Kamerateam | Reservealarm | JDLINK | Arbeidslys | Motorpanser med elektrisk komfortåpning | Coming Home-funksjon | Batteriskillebryter