

Tekniske data

HC 110 C P



Komprimatorer Serie HC
Komprimator med padfoot-trommel

H253

HØYDEPUNKTER

- > Hammtronic for høy komfort, sikkerhet og reduserte utslipp
- > Tilpassede konfigurasjonsmuligheter og et bredt spekter av alternativer
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HC 110 C P (H253)

Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	12150
Driftsvekt med ROPS	kg	11900
Tomvekt uten førerhus, uten ROPS	kg	11205
Driftsvekt, maks.	kg	14040
Akselbelastning, foran/bak	kg	6750/5400
	kg	8380/5660
Statisk linjelast, foran	kg/cm	31,54
Fransk klassifisering, verdi/klasse		41,2/VPM3
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	2700

Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	6117
Total høyde med førerhus	mm	3054
Total høyde med ROPS	mm	3054
Total høyde med beskyttelsestak, plast	mm	3054
Høyde, lasting, min.	mm	3054
Akseavstand	mm	3266
Total bredde med førerhus	mm	2474
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Klaring til gulvet, midten	mm	461
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	477/477
Sporkrets, inne	mm	4131
Skråningsvinkel, foran/bak	°	33,7/23,7

Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1687
Trommelstyrke, foran	mm	20
Trommeltype, foran		Stampefot
Høyde på stampeføtter	mm	100
Stampeføtter, antall		140

Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		TR 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2154
Dekkantall, bak		2

Dieselmotor		
Produsent		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PTE
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		101,0/137,3/2000
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		101,0/135,4/2000
Avgassnivå		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Emisjonstrinn		UN ECE R96
Avgassetterbehandling		-

Kjøredrev		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,9
Regulering, trinnløs		Hammtronic
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	59/66

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/36
Amplitude, foran, I/II	mm	1,80/0,80
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	250/155

Styring		
Pendelvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Knekkstyring

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	280

Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbelt) | 2 store arbeids- og bakspeil | 3-punkts svingledd | Dashbord med displayvisninger, kontrollamper og funksjonsknapp | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforvalg | Slangebeskyttelse på frontvognen | Svingningsfrakoplet førerplattform | Vibrasjonsautomatikk

SPESIALUTSTYR

ROPS-førerhus med varme og aircondition, FOPS-godkjent (nivå I) | Reservevarmer | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Padfoot-hylse | Automatisk avslåing av motor | Reservealarm | JDLink | Arbeidsllys | Motordeksel med elektrisk komfortåpning | Coming Home-belysning | Batteriskillebryter