

Tekniske spesifikasjoner

HD 138i VO



Tandemvalser Serie HD

Tandemvals med vibrasjons- og oscillasjonstrommel

H261

HØYDEPUNKTER

- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet og justerbart førersete
- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 138i VO (H261)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	13155
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	14000
Aksellast, foran/bak	kg	6960/6195
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	7360/6640
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	32,5/28,9
Mål maskin		
Totallengde	mm	5300
Totalhøyde med hytte	mm	2983
Totalhøyde med beskyttelsestak, plast	mm	3033
Høyde lasting, min.	mm	2585
Akselavstand	mm	3895
Totalbredde med hytte	mm	2267
Maksimal arbeidsbredde	mm	2310
Bakkeklaring, midten	mm	347
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	833/833
Svingradius, indre	mm	5980
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	2140/2140
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1400/1400
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	19/19
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	170
Dieselmotor		
Produsent		CUMMINS
Type		F4.5CS4168
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		125/170/2200
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		125/168/2200
Utslippsstandard		MEE IV
Eksosetterbehandling		DOC-DPF
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-9,7
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	35/39
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	43/60
Amplitude, foran, I/II	mm	0,62/0,24
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	145,5/113,7
Oscillasjon		
Oscillasjonskraft, bak	kN	170,5
Oscillasjonsfrekvens, bak	Hz	36
Tangentiell amplitude, bak	mm	1,10

Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	240
Vanntank, innhold	L	1145
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	110

UTSTYR

2 vannpumper | Avskraper, kan slås opp | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Instrumentpanel, vinkeljusterbart | Fjæret fører sete med armlener og sikkerhetsbelte | HAMMTRONIC – elektronisk maskinstyring | Setebetjeningsenhet, sideveis forskyv- og svingbar | Sporforskyvning | Komprimeringsparameter, kan justeres per aksel | Sprinkelsystem med sprinkelstang foran og bak | Vannfiltrering (3-dobbel) | Vanntank foran og bak, kan fylles fra begge sider | Sentral vanndrenering

SPESIALUTFØRELSE

Varme- og klimaanlegg | Frekvensregulator | indikator for sporforskyvning | Kamerateam | Reservealarm | Arbeidslys | Trommelkantbelysning | Batteriskillebryter | Låseenhet | Verktøykasse