

Tekniske spesifikasjoner

HX 70i VV-S



Tandemvalser Serie HX
Tandemvals med to vibrasjonstromler

H297

HØYDEPUNKTER

- > God komprimeringseffekt takket være optimal innstilling av komprimeringsparameteren
- > Smart sprinklersystem
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Innovativt kabinkonsept for optimal sikt og høy komfort
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HX 70i VV-S (H297)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	7970
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	6960
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	10500
Aksellast, foran/bak	kg	3990/3980
Aksellast maks., foran/bak	kg	3560/6940
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	26,60/26,54
Fransk klassifisering, verdi/klasse		19,9/VT0

Mål maskin		
Total lengde	mm	4140
Total høyde med hytte	mm	2960
Høyde lastning, min.	mm	2170
Akselavstand	mm	3000
Total bredde med hytte	mm	1680
Maksimal arbeidsbredde	mm	2770
Bakkeklaring, midten	mm	280
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	610/610
Svingradius, indre	mm	2800

Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1500/1500
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1140/1140
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	17/17
Trommeltype, foran		glatt/delt
Trommeltype, bak		glatt/delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	1270

Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		V3307-CR-TE5B
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		55,4/75,3/2200
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		55,4/74,3/2200
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF

Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-12,0
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	37/41

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,58/0,40
Amplitude, bak, I/II	mm	0,58/0,40
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	63,23/62,57
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	63,23/62,57

Styring		
Styring, type		Firehjulsdreift, analog
Overrisslingsanlegg		
Vannoverrissling, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	148
Vanntank, innhold	L	740
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	104
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	104

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | Avskraper, kan slås opp | Betjeningskonsept Easy Drive | Trykkanking av vann fra undersiden | Trykkvannsoverrissling | ECO-modus | Førerplattform med adkomst på begge sider | Frekvensregulator | Hastighetsregulert vannoverrissling | Hastighetsforhåndsinnstilling | Bunnvindu foran og bak i hytten | Vibrasjonsisolert førerplattform | Sporforskyvning, hydraulisk | Vibrasjonsautomatikk | Vannoverrisslingssystem med vannoverrisslingsrør foran og bak | Vannfiltrering (3-dobbel) | Vanntank foran og bak, kan fylles fra begge sider | Sentral vandredreining | | Arbeidslys

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-førerhus med delte dører | Varme og aircondition | Fartsskriver | HCQ Navigator | Kantpresse- og kutteutstyr | Grusspreder | Speedometer | Automatisk avslåing av motor | HAMM Temperature Meter (HTM) | Reservealarm | Trommelkantbelysning | Trommelbelysning | Coming Home-belysning | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc |