

Tekniske spesifikasjoner

HX 90i VO-S



Tandemvalser Serie HX

Tandemvals med vibrasjons- og oscillasjonstrommel

H299

HØYDEPUNKTER

- > Komprimering med oscillering
- > Smart sprinklersystem
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Innovativt kabinkonsept for optimal sikt og høy komfort
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HX 90i VO-S (H299)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	9570
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	8475
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	12190
Aksellast, foran/bak	kg	4865/4705
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	4440/7750
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	28,95/28,02
Fransk klassifisering, verdi/klasse		22,7/VT1
Mål maskin		
Totallengde	mm	4448
Totalhøyde med hytte	mm	2965
Høyde lasting, min.	mm	2170
Akselavstand	mm	3250
Totalbredde med hytte	mm	1860
Maksimal arbeidsbredde	mm	3050
Bakkeklaring, midten	mm	300
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	655/655
Svingradius, indre	mm	3000
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1680/1680
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1200/1200
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	17/20
Trommeltype, foran		glatt/delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	1370
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		74,4/101,2/2200
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		74,4/99,7/2200
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF-SCR
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 10,4
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	43/48
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,63/0,40
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	84,13/77,77
Oscillasjon		
Oscillasjonskraft, bak	kN	101,51
Teor. oscillasjonskraft, bak	kN	101,51
Oscillasjonsfrekvens, bak	Hz	36

Oscillasjon		
Tangentiell amplitude, bak	mm	1,06
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	4
Styring, type		Firehjulsdreift, analog
Overrisslingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	160
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	20
Vanntank, innhold	L	810
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	105

UTSTYR

2 vannpumper | Avskraper, kan slås opp | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Drikkeholder | Bunnvindu foran og bak i hytten | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral vanndrenering | Kamerasystem | Arbeidslys

SPESIALUTFØRELSE

Varme og klimaanlegg | Beltelåsovervåking | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | | Smart Compact | Værstasjon | | Instrumentpaneldeksel | Kantpresse- og kutteutstyr | Grusspreder | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motorstoppautomatikk | HAMM Temperature Meter (HTM) | Reservealarm | JDLINK | Trommelkantbelysning | Trommelbelysning | Coming Home-funksjon