

Tekniske spesifikasjoner

HX 70i VT-S



Tandemvalser Serie HX

Tandemvals med vibrasjonstrommel og hjulsett

H297

HØYDEPUNKTER

- > God komprimeringseffekt takket være optimal innstilling av komprimeringsparameteren
- > Smart sprinklersystem
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Innovativt kabinkonsept for optimal sikt og høy komfort
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HX 70i VT-S (H297)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	7750
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	6725
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	10340
Aksellast, foran/bak	kg	3990/3760
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	3560/6780
Statisk linjelast, foran	kg/cm	26,60
Fransk klassifisering, verdi/klasse		20,8/VX1
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	940
Mål maskin		
Totalengde	mm	4177
Totalhøyde med hytte	mm	2960
Høyde lasting, min.	mm	2170
Akselavstand	mm	3000
Totalbredde med hytte	mm	1680
Maksimal arbeidsbredde	mm	2770
Bakkeklaring, midten	mm	280
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	610/610
Svingradius, indre	mm	2800
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	1500
Trommeldiameter, foran	mm	1140
Trommelstørrelse, foran	mm	17
Trommeltype, foran		glatt/delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	1270
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		11.00-20
Bredde over dekk, bak	mm	1490
Antall dekk, bak		4
Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		V3307-CR-TE5AB
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		54,6/74,3/2200
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		55,4/74,2/2200
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-11,1
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	39/43
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,58/0,40
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	63,23/62,57

Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	4
Styring, type		Firehjulsdrift, analog
Overrisslingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	148
Vanntank, innhold	L	740
Additivtank, innhold	L	30
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	104
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	103

UTSTYR

Avskraper, kan slås opp | Betjeningskonsept Easy Drive | Trykkvannsoverrissing | ECO-modus | Frekvensregulator | Hastighetsforhåndsinnstilling | Sporforskyvning, hydraulisk | Vibrasjonsautomatikk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral vanddrenering | Kamerateam, foran og bak | Arbeidslys

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med delte dører | Varme og klimaanlegg | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Smart Compact | Værstasjon | Kantpresse- og kutteutstyr | Grusspreder | Termiske skjermkanter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Hastighetsmåler | Motorstoppautomatikk | HAMM Temperature Meter (HTM) | Reservealarm | JDLink | Trommelkantbelysning | Trommelbelysning | Coming Home-funksjon