

Tekniske spesifikasjoner

HX 90i VT-S



Tandemvalser Serie HX

Tandemvals med vibrasjonstrommel og hjulsett

H299

HØYDEPUNKTER

- > God komprimeringseffekt takket være optimal innstilling av komprimeringsparameteren
- > Smart sprinklersystem
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Innovativt kabinkonsept for optimal sikt og høy komfort
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HX 90i VT-S (H299)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	9210
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	8100
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	11910
Aksellast, foran/bak	kg	4865/4345
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	4440/7470
Statisk linjelast, foran	kg/cm	28,95
Fransk klassifisering, verdi/klasse		22,7/VX1
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	1086,25
Mål maskin		
Totallengde	mm	4448
Totalhøyde med hytte	mm	2965
Høyde lasting, min.	mm	2170
Akselavstand	mm	3250
Totalbredde med hytte	mm	1860
Maksimal arbeidsbredde	mm	3050
Bakkeklaring, midten	mm	300
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	655/655
Svingradius, indre	mm	3000
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	1680
Trommeldiameter, foran	mm	1200
Trommelstørrelse, foran	mm	17
Trommeltype, foran		glatt/delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	1370
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		11.00-20
Bredde over dekk, bak	mm	1680
Antall dekk, bak		4
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		74,4/101,2/2200
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		74,4/99,7/2200
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF-SCR
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 9,8
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	41/46
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,63/0,44
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	84,13/77,77

Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	4
Styring, type		Firehjulsdrift, analog
Overrislingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	160
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	20
Vanntank, innhold	L	810
Additivtank, innhold	L	30
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	105

UTSTYR

2 vannpumper | Avskraper, kan slås opp | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Drikkeholder | Bunnvindu foran og bak i hytten | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral vanddrenering | Kameratekst | Arbeidslys

SPESIALUTFØRELSE

Varme og klimaanlegg | Beltelåsovervåking | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Smart Compact | Værstasjon | Instrumentpaneldeksel | Kantpresse- og kutteutstyr | Grusspreder | Termiske skjermkanter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motorstoppautomatikk | HAMM Temperature Meter (HTM) | Reservealarm | JDLINK | Trommelkantbelysning | Trommelbelysning | Coming Home-funksjon