

Tekniske spesifikasjoner

HC 70i



Valsetog Serie HC CompactLine

Valsetog med glattrommel

H288

HØYDEPUNKTER

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Kompakte mål
- > Stor stigeevne

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 70i (H288)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	7060
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	6825
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	6510
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	8230
Aksellast, foran/bak	kg	4240/2820
Statisk linjelast, foran	kg/cm	25,24
Fransk klassifisering, verdi/klasse		31,9/VM2
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	1410
Mål maskin		
Totallengde	mm	4439
Totalhøyde med hytte	mm	2883
Høyde totalt med ROPS	mm	2878
Høyde lasting, min.	mm	2878
Akselavstand	mm	2336
Totalbredde med hytte	mm	2018
Maksimal arbeidsbredde	mm	1680
Bakkeklaring, midten	mm	322
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	355/355
Svingradius, indre	mm	3310
Helningsvinkel, foran/bak	°	38/40
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	1680
Trommeldiameter, foran	mm	1216
Trommelstørrelse, foran	mm	25
Trommeltype, foran		glatt
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		AW 14.9-24 6 PR
Bredde over dekk, bak	mm	1667
Antall dekk, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TD 2.9 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		54,0/73,4/2200
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		54,0/72,4/2200
Utslippsstandard		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC
Kjøredrift		
Hastighet, arbeid	km/h	0-6,0
Hastighet, transport	km/h	0-8,7
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	54/60
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/36
Amplitude, foran, I/II	mm	1,69/0,68

Vibrasjon		
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	125/95
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	123
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	105
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	104

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Oppbevaringsrom bak føreraset | Oppbevaringsrom under føreraset | Oppbevaringsrom | Antiskrens | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Feste for kjøleboks | ECO-modus | Fjæret fører sete med armlene og sikkerhetsbelte | Drikkeholder | Stor helningsvinkel foran og bak | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisolert førerplattform | Vedlikeholdsdeler sentralt på en maskinside

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med varme- og klimaanlegg (FOPS, nivå I) | Beltelåsovervåking | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Beskyttelsestak | Doserblad | Hastighetsmåler | Motorstoppautomatikk | Kamerateam | Reservealarm | JDLINK | Arbeidslys | Batteriskillebryter