

Tekniske spesifikasjoner

HC 50i P



Valsetog Serie HC CompactLine
Valsetog med stampefotrommel

H288

HØYDEPUNKTER

- > Stor stigeevne
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Kompakte mål
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 50i P (H288)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	5410
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	5175
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	4910
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	5870
Aksellast, foran/bak	kg	2945/2465
Fransk klassifisering, verdi/klasse		25,53/VPM2
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	1232,5
Mål maskin		
Totallengde	mm	4040
Totalhøyde med hytte	mm	2838
Høyde totalt med ROPS	mm	2835
Høyde lasting, min.	mm	2835
Akselavstand	mm	2169
Totalbredde med hytte	mm	2018
Maksimal arbeidsbredde	mm	1370
Bakkeklaring, midten	mm	277
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	330/330
Svingradius, indre	mm	3375
Helningsvinkel, foran/bak	°	43/36
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	1370
Trommeldiameter, foran	mm	1155
Trommelstørrelse, foran	mm	15
Trommeltype, foran		Stampefot
Stampeføttenes høyde	mm	82,5
Stampeføtter, antall		60
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		TR 12.4-24 8 PR
Bredde over dekk, bak	mm	1500
Antall dekk, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TD 2.9 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		54,0/73,4/2200
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		54,0/72,4/2200
Utslippsstandard		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC
Kjøredrift		
Hastighet, arbeid	km/h	0-6,0
Hastighet, transport	km/h	0-11,8
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	54/60
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran	Hz	30

Vibrasjon		
Amplitude, foran	mm	1,51
Sentrifugalkraft, foran	kN	69
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	123
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	105
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	104

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Oppbevaringsrom bak føreraset | Oppbevaringsrom under føreraset | Oppbevaringsrom | Antiskrens | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Feste for kjøleboks | ECO-modus | Fjæret fører sete med armlene og sikkerhetsbelte | Drikkeholder | Stor helningsvinkel foran og bak | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisolert førerplattform | Vedlikeholdsdeler sentralt på en maskinside

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med varme- og klimaanlegg (FOPS, nivå I) | Beltelåsovervåking | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Beskyttelsestak | Doserblad | Hastighetsmåler | Motorstoppautomatikk | Kameranalog | Reservealarm | JDLINK | Arbeidslys | Batteriskillebryter