

Technische gegevens

HC 130 C



Verdichtingsmachines Serie HC
Verdichtingsmachine met gladde wals

H255

HIGHLIGHTS

- > Ruim bestuurdersplatform met Easy Drive bedieningsconcept
- > Hammtronic voor meer comfort, veiligheid en minder uitstoot
- > Aangepaste configuratiemogelijkheden en een breed scala aan opties
- > Digital ready

TECHNISCHE GEGEVENS HC 130 C (H255)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	12920
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	12800
Eigen gewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	11980
Bedrijfsgewicht max.	kg	17350
Aslast, vóór/achter	kg	7650/5270
Asbelasting max., voor/achter	kg	8380/8970
Statische lijnlast, vóór	kg/cm	35,75
Franse classificatie, waarde/klasse		49,71/VM3
Wiellast per band, achter	kg	2635
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	6117
Totale hoogte met cabine	mm	3054
Totale hoogte met ROPS	mm	3054
Transporthoogte, min.	mm	3054
Wielbasis	mm	3266
Totale breedte met cabine	mm	2474
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemvrijheid, midden	mm	461
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	477/477
Draairadius, binnen	mm	4131
Hellingshoek, vooraan/achteraan	°	34,2/23,7
Afmetingen rollen		
Rollbreedte, vóór	mm	2140
Roldiameter, vóór	mm	1504
Roldikte, vóór	mm	30
Roltype, vóór		glad
Afmetingen banden		
Bandenmaat, achter		AW 23.1-26 12 PR
Breedte over banden, achter	mm	2122
Aantal banden, achter		2
Dieselmotor		
Fabrikant		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PTE
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		101,0/137,3/2000
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		101,0/135,4/2000
Emissienorm		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Emissienorm		UN ECE R96
Uitlaatgasnabehandeling		-
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	0 - 12,0
Regeling, traploos		Hammtronic
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	57/63
Trilsysteem		
Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	30/36
Amplitude, vóór, I/II	mm	2,05/1,10

Trilsysteem		
Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	290/220
Stuurinrichting		
Pendelhoek +/-	°	max. 12
Stuurinrichting, type		Knikbesturing
Tankvolume/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, volume	L	280
Geluidsniveau		
Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	106
Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	104

UITRUSTING

12 V stopcontacten (2) | 2 grote werk- en achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoets | Bedieningsconcept Easy Drive | ECO-modus | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Automatisch vibratiesysteem | Kunststof afstrijker, voor gladde rol

SPECIALE UITRUSTING

ROPS-cabine verwarming en airconditioning, FOPS-gekeurd (niveau I) | Veiligheidsgordelcontrole | Hulpverhittingseenheid | Radio | Tachograaf | Bluetooth-interface voor Smart Doc | Demonteerbare grondschuif | Stampvoetbehuizing | Montagetrilplaat | Automatische motorstop | Camerasysteem | JDLink | Verlichting werkomgeving | Motorkap met elektrische comfortopening | Coming Home-verlichting