

Technische gegevens

HX 70i VV-S



Tandemwalsen Serie HX
Tandemwals met twee vibratierollen

H297

HIGHLIGHTS

- > Hoge verdichtingskwaliteit door optimale instelling van de verdichtingsparameters
- > Intelligent watersproeisysteem
- > Bedieningsconcept Easy Drive
- > Innovatief cabineconcept voor optimaal zicht en hoog comfort
- > Digital ready

TECHNISCHE GEGEVENS HX 70i VV-S (H297)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	7970
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	6960
Bedrijfsgewicht max.	kg	10500
Asbelasting, voor / achter	kg	3990/3980
Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter	kg	3560/6940
Statische lijnbelasting, voor/achter	kg/cm	26,60/26,54
Franse classificatie, waarde/klasse		19,9/VT0
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	4140
Totale hoogte met cabine	mm	2960
Hoogte verlading, min.	mm	2170
Asafstand	mm	3000
Totale breedte met cabine	mm	1680
Maximale werkbreedte	mm	2770
Bodemspeling, midden	mm	280
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	610/610
Bochtstraal, binnen	mm	2800
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, voor/achter	mm	1500/1500
Roldiameter, voor/achter	mm	1140/1140
Roldikte, voor/achter	mm	17/17
Rolsoort, voor		glad/gedeeld
Rolsoort, achter		glad/gedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	1270
Dieselmotor		
Fabrikant		KUBOTA
Type		V3307-CR-TE5AB
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		54,6/74,3/2200
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		55,4/74,2/2200
Uitlaatgasnorm EU		EU Stage V
Afvoergasnabehandeling		DOC-DPF
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	0-12,0
Regeling, traploos		HAMMTRONIC
klimvermogen met/zonder vibratie	%	37/41
Vibratie		
Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	42/50
Trilfrequentie, achter, I/II	Hz	42/50
Amplitude, voor, I/II	mm	0,58/0,40
Amplitude, achter, I/II	mm	0,58/0,40
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	63,23/62,57
Centrifugaalkracht, achter, I/II	kN	63,23/62,57
Stuurinrichting		
Slingerhoek +/-	°	4

Stuurinrichting		
Besturing, soort		Alle wielen, analoog
Sproeisysteem		
Waterbesproeiing, soort		Druk
Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	148
Waterreservoir, inhoud	L	740
Geluidsniveau		
Geluidsvermogenniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	104
Geluidsvermogenniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	103

UITRUSTING

Afstrijker opvouwbaar | Bedieningsconcept Easy Drive | Drukwatersproeisysteem | ECO-modus | Frequentieregeling | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Spoorcompensatie, hydraulisch | Trilautomaat | Waterfiltering (3-voudig) | Centrale wateraftapkraan | Camerasysteem, voor en achter | Werkschijnwerper

SPECIALE UITVOERING

ROPS-cabine met gedeelde deuren | Verwarming en airconditioning | Tachograaf | Bluetooth-interface voor Smart Doc | Smart Receiver | Smart Compact Basic | Weerstation | Smart Display | Apparaat voor aandrukken en afsnijden van randen | Steenslagstrooier | HAMM Compaction Meter (HCM) | Snelheidsmeter | Automatische motorstop | HAMM Temperature Meter (HTM) | Achteruitrijalarm | JDLINK | Rolrandverlichting | Rolverlichting | Coming Home-functie