

Dane techniczne

HC 110 C



Ciągniki walcowe Seria HC
Ciągnik walcowy z bębnem gładkim

H253

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Wysoka wydajność zagęszczania
- > Obszerna platforma kierowcy z systemem obsługi Easy Drive
- > Hammtronic dla wysokiego komfortu, bezpieczeństwa i redukcji emisji spalin
- > Możliwość indywidualnej konfiguracji i szeroki zakres opcji
- > Digital ready

DANE TECHNICZNE HC 110 C (H253)

Ciężary

Ciężar maszyny gotowej do pracy z kabiną	kg	11765
Ciężar roboczy z ROPS	kg	11515
Masa własna bez kabiny, bez ROPS	kg	10820
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	15070
Nacisk na oś, przód/tył	kg	6365/5400
Maks. obciążenie osi, przód/tył	kg	9410/5660
Nacisk liniowy statyczny, przód	kg/cm	29,74
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		40,3/VM3
Nacisk na oponę, tył	kg	2700

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	6117
Wysokość całk. z kabiną	mm	3054
Wysokość całk. z ROPS	mm	3054
Wysokość całk. z dachem z tworzywa sztucznego	mm	3054
Wysokość załadunku, min.	mm	3054
Rozstaw osi	mm	3266
Szerokość całk. z kabiną	mm	2474
Maks. szerokość robocza	mm	2140
Prześwit, środek	mm	461
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	477/477
Promień skrętu, wewn.	mm	4131
Kąt stoku naturalnego, przód/tył	°	34,2/23,7

Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód	mm	2140
Średnica bębna, przód	mm	1504
Grubość bębna, przód	mm	30
Rodzaj bębna, przód		gładka

Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, tył		AW 23.1-26 12 PR
Szerokość łączna opon, tył	mm	2122
Liczba opon, tył		2

Silnik wysokoprężny

Producent		JOHN DEERE
Typ		JDPS 4045PTE
Liczba cylindrów		4
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		101,0/137,3/2000
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		101,0/135,4/2000
Poziom emisji spalin		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Poziom emisji spalin		UN ECE R96
Wtórna obróbka spalin		-

Napęd jezdny

Regulacja, bezstopniowa		Hammtronic
Zdoln. pok. wzniesień, z wibr./bez	%	57/63

Wibracje

Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	30/36
Amplituda, przód, I/II	mm	1,95/0,85
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	250/155

Układ kierowniczy

Kąt przechyłu bocznego +/-	°	max. 12
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy

Objętość zbiornika/Pojemność

Zbiornik paliwa, objętość	L	280
---------------------------	---	-----

Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	106
Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	

WYPOSAŻENIE

gniazdka 12 V (2x) | 2 duże lusterka robocze i wsteczne | 3-punktowy przegub wahadłowy | Deska rozdzielcza z wyświetlaczem, kontrolkami i przyciskami funkcyjnymi | Obsługa Easy Drive | Tryb ECO | Wstępny wybór prędkości | Zabezpieczenie węża na przodku | Platforma kabiny operatora zabezpieczona przed drganiami | automatyka wibracyjna

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Kabina ROPS z instalacją grzewczą i klimatyzacją, z atestem FOPS (poziom I) | Ogrzewanie postojowe | Tachograf | Interfejs Bluetooth dla Smart Doc | Osłony stopy ubijaka | Automat zatrzymujący silnik | Akustyczny sygnalizator cofania | JDLink | Reflektory robocze | Maski silnika z komfortowym otwieraniem elektrycznym | Oświetlenie Coming Home | Odłącznik akumulatora