

Dane techniczne

HC 130 C P



Ciągniki walcowe Seria HC
Ciągnik walcowy z bębnem ubijakowym

H255

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Wysoka wydajność zagęszczania
- > Obszerna platforma kierowcy z systemem obsługi Easy Drive
- > Hammtronic dla wysokiego komfortu, bezpieczeństwa i redukcji emisji spalin
- > Możliwość indywidualnej konfiguracji i szeroki zakres opcji
- > Digital ready

DANE TECHNICZNE HC 130 C P (H255)

Ciężary

Ciężar maszyny gotowej do pracy z kabiną	kg	13190
Ciężar roboczy z ROPS	kg	12940
Masa własna bez kabiny, bez ROPS	kg	12250
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	15140
Nacisk na oś, przód/tył	kg	7925/5265
Maks. obciążenie osi, przód/tył	kg	9000/6140
Nacisk liniowy statyczny, przód	kg/cm	37,03
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		49,87/VPM3
Nacisk na oponę, tył	kg	2632,5

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	6117
Wysokość całk. z kabiną	mm	3054
Wysokość całk. z ROPS	mm	3054
Wysokość całk. z dachem z tworzywa sztucznego	mm	3054
Wysokość załadunku, min.	mm	3054
Rozstaw osi	mm	3266
Szerokość całk. z kabiną	mm	2474
Maks. szerokość robocza	mm	2140
Prześwit, środek	mm	461
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	477/477
Promień skrętu, wewn.	mm	4131
Kąt stoku naturalnego, przód/tył	°	33,7/23,7

Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód	mm	2140
Średnica bębna, przód	mm	1687
Grubość bębna, przód	mm	20
Rodzaj bębna, przód		Ubijaki
Ubijaki, wysokość	mm	100
Ubijaki, liczba		140

Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, tył		TR 23.1-26 12 PR
Szerokość łączna opon, tył	mm	2154
Liczba opon, tył		2

Silnik wysokoprężny

Producent		JOHN DEERE
Typ		JDPS 4045PTE
Liczba cylindrów		4
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		101,0/137,3/2000
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		101,0/135,4/2000
Poziom emisji spalin		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Poziom emisji spalin		UN ECE R96
Wtórna obróbka spalin		-

Napęd jezdny

Prędkość, bezstopniowa	km/h	0 - 11,9
Regulacja, bezstopniowa		Hammtronic
Zdoln. pok. wzniesień, z wibr./bez	%	59/66

Wibracje

Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	30/36
Amplituda, przód, I/II	mm	1,90/1,05
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	290/220

Układ kierowniczy

Kąt przechyłu bocznego +/-	°	max. 12
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy

Objętość zbiornika/Pojemność

Zbiornik paliwa, objętość	L	280
---------------------------	---	-----

Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	106
Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	104

WYPOSAŻENIE

gniazdka 12 V (2x) | 2 duże lusterka robocze i wsteczne | 3-punktowy przegub wahadłowy | Deska rozdzielcza z wyświetlaczem, kontrolkami i przyciskami funkcyjnymi | Obsługa Easy Drive | Tryb ECO | Wstępny wybór prędkości | Zabezpieczenie węża na przodku | Platforma kabiny operatora zabezpieczona przed drganiem | automatyka wibracyjna | Zgarniacz ze stali, do bębnow okolkowanych

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Kabina ROPS z instalacją grzewczą i klimatyzacją, z atestem FOPS (poziom I) | Monitorowanie blokady pasa | Ogrzewanie postojowe | Radio | Tachograf | Interfejs Bluetooth dla Smart Doc | Tarcza spychająca | Automat zatrzymujący silnik | System kamer | JDLINK | Reflektory robocze | Maska silnika z komfortowym otwieraniem elektrycznym | Oświetlenie Coming Home