

Dados técnicos

HX 90i VV-S



Rolos compactadores tandem Série HX
Rolo compactador tandem com dois cilindros de vibração

H299

DESTAQUES

- > Alta qualidade de compactação devido ao ajuste ideal dos parâmetros de compactação
- > Sistema de pulverização inteligente
- > Conceito de operação Easy Drive
- > Conceito inovador de cabine para uma ótima visibilidade e alto conforto
- > Digital ready

DADOS TÉCNICOS HX 90i VV-S (H299)

Pesos		
Peso operacional com cabine	kg	9605
Peso sem carga sem cabine, sem ROPS	kg	8510
Peso operacional máx.	kg	12230
Carga por eixo, dianteira/traseira	kg	4865/4740
Carga do eixo com peso operacional máx., dianteiro/traseiro	kg	4440/7790
Carga linear estática, dianteira/traseira	kg/cm	28,95/28,22
Classificação franc., valor/classe		22,53/VT1
Dimensões da máquina		
Comprimento total	mm	4448
Altura total com cabine	mm	2965
Altura de carga, mínima	mm	2170
Distância entre eixos	mm	3250
Largura total com cabine	mm	1860
Largura máxima de trabalho	mm	3050
Altura livre ao solo, central	mm	300
Altura livre ao meio-fio, à esquerda/direita	mm	655/655
Raio de círculo da pista, interno	mm	3000
Dimensões dos cilindros		
Largura do cilindro, dianteira/traseira	mm	1680/1680
Diâmetro do cilindro, dianteiro/traseiro	mm	1200/1200
Espessura do cilindro, dianteiro/traseiro	mm	17/17
Tipo de cilindro, dianteiro		lisa/dividida
Tipo de cilindro, traseiro		lisa/dividida
Desvio de pista, esquerdo/direito	mm	1370
Motor diesel		
Fabricante		DEUTZ
Tipo		TCD 3.6 L4
Cilindro, quantidade		4
Potência ISO 14396, kW/CV/rpm		74,4/101,2/2200
Potência SAE J1349, kW/HP/rpm		74,4/99,7/2200
Nível de emissões UE		UE nível V
Nível de emissões EUA		EPA TIER 4
Tratamento dos gases de escape		DOC-DPF-SCR
Acionamento de marcha		
Velocidade, contínua	km/h	0 - 10,6
Regulagem, contínua		HAMMTRONIC
Capacidade de subida, com/sem vibração	%	42/47
Vibração		
Frequência de vibração, dianteira, I/II	Hz	42/50

Vibração		
Frequência de vibração, traseira, I/II	Hz	42/50
Amplitude, dianteira, I/II	mm	0,63/0,44
Amplitude, traseira, I/II	mm	0,63/0,44
Força centrífuga, dianteira, I/II	kN	84,13/77,77
Força centrífuga, traseira, I/II	kN	84,13/77,77
Direção		
Ângulo pendular +/-	°	4
Direção, tipo		Tração nas quatro rodas, analógico
Sistema de aspersão		
Aspersão de água, tipo		Pressão
Capacidade do tanque/volume de enchimento		
Tanque de combustível, capacidade	L	160
Tanque de AdBlue/DEF, capacidade	L	20
Tanque de água, capacidade	L	810
Nível de ruído		
Nível de potência sonora L(WA), garantida	db(A)	106
Nível de potência sonora L(WA), medição representativa	db(A)	105

EQUIPAMENTO

2 bombas de água | Raspador dobrável | Conceito de operação Easy Drive | Modo ECO | Suporte para bebidas | Janela no piso da cabine, na dianteira e na traseira | Filtragem da água (triplo) | Drenagem central de água | Sistema de câmera | Faróis de trabalho

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

Sistema de aquecimento e ar condicionado | Monitoramento do fecho do cinto de segurança | Tacógrafo | Interface Bluetooth para Smart Doc | Smart Receiver | Smart Compact Basic | Estação meteorológica | Smart Display | Cobertura do painel de instrumentos | Dispositivo de prensagem e corte da borda | Espalhador de brita | Medidor de compactação HAMM (HCM) | Função automática de parada do motor | Medidor de temperatura HAMM (HTM) | Alarme de backup; | JDLink | Iluminação das bordas do cilindro | Iluminação do cilindro | Função Coming Home