

## Технические характеристики

# HD 138i VV



### Тандемные катки Серия HD

Тандемный дорожный каток с двумя вибрирующими вальцами

H261

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > З-точечное качающееся шарнирное соединение для равномерного распределения веса и непревзойденной курсовой устойчивости
- > Эргономичная платформа машиниста с устройством управления поворотным механизмом сиденья и регулируемым сиденьем машиниста
- > Система смещения колеи для комфортного подъезда и отъезда, а также уплотнения вдоль бордюров
- > Простая, интуитивная и понятная на любом языке концепция управления
- > Отличный обзор машины и стройплощадки

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 138i VV (H261)

<b>Масса</b>		
Рабочая масса с кабиной	кг	13430
Макс. эксплуатационная масса	кг	14270
Нагрузка на ось, спереди/сзади	кг	6960/6470
Нагрузка на ось при макс. эксплуатационной массе, спереди/сзади	кг	7360/6910
Статическая линейная нагрузка, спереди/сзади	кг/см	32,5/30,2
<b>Габариты машины</b>		
Общая длина	мм	5300
Общая высота с кабиной	мм	2983
Общая высота с пластмассовым защитным навесом	мм	3033
Мин. высота при погрузке	мм	2585
Расстояние между осями	мм	3895
Общая ширина с кабиной	мм	2267
Максимальная рабочая ширина	мм	2310
Дорожный просвет, по центру	мм	347
Расстояние до бордюра, слева/справа	мм	833/833
Радиус поворота катка, по внутреннему следу	мм	5980
<b>Габариты вальцов</b>		
Ширина вальца, спереди/сзади	мм	2140/2140
Диаметр вальца, спереди/сзади	мм	1400/1400
Толщина вальца, спереди/сзади	мм	19/19
Тип вальцов, спереди		гладкий/неразрезной
Тип вальцов, сзади		гладкий/неразрезной
Смещение вальцов, слева/справа	мм	170
<b>Дизельный двигатель</b>		
Производитель		CUMMINS
Тип		F4.5CS4168
Цилиндры, количество		4
Мощность ISO 14396, кВт / л. с. / об/мин		125/170/2200
Мощность SAE J1349, кВт / л. с. / об/мин		125/168/2200
Норма токсичности ОГ для Китая		MEE IV
Нейтрализация отработавших газов		DOC-DPF
<b>Привод хода катка</b>		
Скорость, рабочая передача	км/час	0-6,0
Скорость, транспортная передача	км/час	0-12,0
Регулировка, бесступенчатая		HAMMTRONIC
Преодолеваемый подъём, с/без вибрации	%	35/39

<b>Вибрация</b>		
Частота вибрации, спереди, ст. I/II	Гц	43/60
Частота вибрации, сзади, ст. I/II	Гц	43/60
Амплитуда, спереди, ст. I/II	мм	0,62/0,24
Амплитуда, сзади, ст. I/II	мм	0,62/0,24
Центробежная сила, спереди, ст. I/II	кН	145,5/113,7
Центробежная сила, сзади, ст. I/II	кН	145,5/113,7
<b>Рулевое управление</b>		
Угол поворота +/-	°	30
Угол качания +/-	°	10
Рулевое управление, тип		Управление путём складывания шарнирного соединения
<b>Смачивающая система</b>		
Смачивающая система, тип		Давление
<b>Ёмкость бака/заправочный объём</b>		
Топливный бак, ёмкость	л	240
Ёмкость бака для воды	л	1145
<b>Уровень звукового давления</b>		
Уровень звуковой мощности L(WA), гарантированный	db(A)	
Уровень звуковой мощности L(WA), репрезентативное измерение	db(A)	110

## ОСНАЩЕНИЕ

2 водяных насоса | Скребок, складной | Приборная панель с индикаторами, выключателями и контрольными лампами | Приборная панель с регулируемым углом наклона | Амортизированное сиденье машиниста с подлокотниками и ремнем безопасности | HAMMTRONIC – электронная система управления машиной | Устройство управления сиденьем с функцией бокового перемещения и поворота | Смещение вальцов | Настройка параметров уплотнения по оси | Система орошения с распылительными штангами спереди и сзади | Система фильтрации воды (3-ступенчатая) | Бак для воды спереди и сзади, с заливными патрубками с двух сторон | Центральное сливное отверстие

## СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Система отопления и кондиционирования | Регулятор частоты | Индикатор смещения вальцов | Система камер | Сигнал заднего хода | Фары рабочего освещения | Освещение краев вальца | Разъединитель аккумуляторной батареи | Блокировочный механизм | Комплект инструментов