

Tekniska data

# HC 130 C



## Envalsvältar Serie HC

Envalsvält med slät vals

H255

### HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Rymlig förarplattform med Easy Drive-manövreringskonceptet
- > Hammtronic för hög komfort, säkerhet och minskade utsläpp
- > Anpassade konfigurationsmöjligheter och ett brett utbud av alternativ
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HC 130 C (H255)

| Vikt                             |       |           |
|----------------------------------|-------|-----------|
| Tjänstevikt med hytt             | kg    | 12920     |
| Tjänstevikt med ROPS             | kg    | 12800     |
| Tomvikt utan hytt, utan ROPS     | kg    | 11980     |
| Tjänstevikt, max.                | kg    | 17350     |
| Axeltryck fram/bak               | kg    | 7650/5270 |
| Maximal axelbelastning, fram/bak | kg    | 8380/8970 |
| Statisk linjelast fram           | kg/cm | 35,75     |
| Fransk klassning, värde/klass    |       | 49,71/VM3 |
| Hjultryck per däck, bak          | kg    | 2635      |

| Mått maskin                     |    |           |
|---------------------------------|----|-----------|
| Totallängd                      | mm | 6117      |
| Totalhöjd med hytt              | mm | 3054      |
| Totalhöjd med ROPS              | mm | 3054      |
| Höjd last, minim.               | mm | 3054      |
| Axelavstånd                     | mm | 3266      |
| Totalbredd med hytt             | mm | 2474      |
| Maximal arbetsbredd             | mm | 2140      |
| Markfrigång, mitten             | mm | 461       |
| Kantstensfrihöjd, vänster/höger | mm | 477/477   |
| Vändradie insida                | mm | 4131      |
| Lutningsvinkel, fram/bak        | °  | 34,2/23,7 |

| Mått vals          |    |      |
|--------------------|----|------|
| Valsbredd, fram    | mm | 2140 |
| Valsdiameter, fram | mm | 1504 |
| Valstjocklek fram  | mm | 30   |
| Valstyp, fram      |    | slät |

| Mått däck              |    |                  |
|------------------------|----|------------------|
| Däckstorlek, bak       |    | AW 23.1-26 12 PR |
| Bredd över däcken, bak | mm | 2122             |
| Antal däck, bak        |    | 2                |

| Dieselmotor                 |  |                         |
|-----------------------------|--|-------------------------|
| Tillverkare                 |  | JOHN DEERE              |
| Typ                         |  | JDPS 4045PTE            |
| Cylinder, antal             |  | 4                       |
| Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM |  | 101,0/137,3/2000        |
| Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM |  | 101,0/135,4/2000        |
| Avgasnorm                   |  | EU nivå IIIA/EPA Tier 3 |
| Avgassteg                   |  | UN ECE R96              |
| Avgasefterbearbetning       |  | -                       |

| Drivning                            |      |            |
|-------------------------------------|------|------------|
| Hastighet, steglös                  | km/h | 0 - 12,0   |
| Styrning, steglös                   |      | Hammtronic |
| Stigningsförmåga med/utan vibration | %    | 57/63      |

| Vibration                      |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Vibrationsfrekvens, fram, I/II | Hz | 30/36     |
| Amplitud, fram, I/II           | mm | 2,05/1,10 |
| Centrifugalkraft, fram, I/II   | kN | 290/220   |

| Styrning                      |       |                    |
|-------------------------------|-------|--------------------|
| Pendelvinkel +/-              | °     | max. 12            |
| Styrning, typ                 |       | Centertappstyrning |
| Tankinnehåll/påfyllningsmängd |       |                    |
| Bränsletank, innehåll         | L     | 280                |
| Bullernivå                    |       |                    |
| Buller LW(A), etikett         | db(A) | 106                |
| Buller LW(A), uppmätt         | db(A) | 104                |

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla) | 2 stora arbets- och backspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp | Användarkonceptet Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrikopplad förarplats | Vibrationsautomatik | Avstrykare av plast, för slät vals

SPECIALUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, FOPS-godkänd (steg I) | Bältesövervakning | Parkeringsvärmare | Radio | Färdskrivare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Schaktblad | Padfotsskal | Vibratorplatta för eftermontering | Stoppautomatik motor | Kamerasystem | JDLink | Arbetsstrålkastare | Motorhuv med elektrisk komfortöppning | Coming Home-belysning