

Tekniska data

HC 160 P



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med padfotsvals

H255

HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Rymlig förarplattform med Easy Drive-manövreringskonceptet
- > Hammtronic för hög komfort, säkerhet och minskade utsläpp
- > Anpassade konfigurationsmöjligheter och ett brett utbud av alternativ
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HC 160 P (H255)

Vikt

Tjänstevikt med hytt	kg	15150
Tjänstevikt med ROPS	kg	15030
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	14205
Tjänstevikt, max.	kg	16890
Axeltryck fram/bak	kg	9041/5220
Maximal axelbelastning, fram/bak	kg	10840/6050
Statisk linjelast fram	kg/cm	42,25
Fransk klassning, värde/klass		56,86/VPM0
Hjultryck per däck, bak	kg	2610

Mått maskin

Totallängd	mm	6315
Totalhöjd med hytt	mm	3054
Totalhöjd med ROPS	mm	3054
Totalhöjd med skyddstak, plast	mm	3054
Höjd last, minim.	mm	3054
Axelavstånd	mm	3266
Totalbredd med hytt	mm	2474
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	461
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	477/477
Vändradie insida	mm	4131
Lutningsvinkel, fram/bak	°	33,7/23,7

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1677
Valstjocklek fram	mm	30
Valstyp, fram		Stampfot
Stampfötternas höjd	mm	100
Stampfötter, antal		140

Mått däck

Däckstorlek, bak		TR 23.1-26 12 PR
Bredd över däcken, bak	mm	2154
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		JOHN DEERE
Typ		JDPS 4045PTE
Cylinder, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		101,0/137,3/2000
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		101,0/135,4/2000
Avgasnorm		EU nivå IIIA/EPA Tier 3
Avgassteg		UN ECE R96
Avgasefterbearbetning		-

Drivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,9
Styrning, steglös		Hammtronic
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	55/61

Vibration

Amplitud, fram, I/II	mm	1,92/1,02
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	290/220

Styrning

Pendelvinkel +/-	°	max. 12
Styrning, typ		Centertappstyrning

Tankinnehåll/påfyllningsmängd

Bränsletank, innehåll	L	280
-----------------------	---	-----

Bullernivå

Buller LW(A), etikett	db(A)	106
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla) | 2 stora arbets- och backspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp | Användarkonceptet Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrikopplad förarplats | Vibrationsautomatik | Avstrykare av stål, för padfotsvals

SPECIALUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, FOPS-godkänd (steg I) | Bältesövervakning | Parkeringsvärmare | Radio | Färdskrivare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Schaktblad | Stoppautomatik motor | Kameranystem | JDLINK | Arbetsstrålkastare | Motorhuv med elektrisk komfortöppning | Coming Home-belysning