

Tekniska data

HC 160



Envalsvältar Serie HC

Envalsvält med slät vals

H255

HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Rymlig förarplattform med Easy Drive-manövreringskonceptet
- > Hammtronic för hög komfort, säkerhet och minskade utsläpp
- > Anpassade konfigurationsmöjligheter och ett brett utbud av alternativ
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HC 160 (H255)

Vikt		
Tjänstevikt med hytt	kg	14875
Tjänstevikt med ROPS	kg	14755
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	13930
Tjänstevikt, max.	kg	18030
Axeltryck fram/bak	kg	8387/5220
Maximal axelbelastning, fram/bak	kg	11980/6050
Statisk linjelast fram	kg/cm	39,19
Fransk klassning, värde/klass		54,47/VM0
Hjultryck per däck, bak	kg	2610
Mått maskin		
Totallängd	mm	6315
Totalhöjd med hytt	mm	3054
Totalhöjd med ROPS	mm	3054
Höjd last, minim.	mm	3054
Axelavstånd	mm	3266
Totalbredd med hytt	mm	2474
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	461
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	477/477
Vändradie insida	mm	4131
Lutningsvinkel, fram/bak	°	34,2/23,7
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1504
Valstjocklek fram	mm	45
Valstyp, fram		slät
Mått däck		
Däckstorlek, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredd över däcken, bak	mm	2122
Antal däck, bak		2
Dieselmotor		
Tillverkare		JOHN DEERE
Typ		JDPS 4045PTE
Cylinder, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		101,0/137,3/2000
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		101,0/135,4/2000
Avgasnorm		EU nivå IIIA/EPA Tier 3
Avgassteg		UN ECE R96
Avgasefterbearbetning		-
Drivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 12,1
Styrning, steglös		Hammtronic
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	52/58
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/36
Amplitud, fram, I/II	mm	2,05/1,10
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	290/220

Styrning		
Pendelvinkel +/-	°	max. 12
Styrning, typ		Centertappstyrning
Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
Bränsletank, innehåll	L	280
Bullernivå		
Buller LW(A), etikett	db(A)	106
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla) | 2 stora arbets- och backspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp | Användarkonceptet Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrikopplad förarplats | Vibrationsautomatik | Avstrykare av plast, för slät vals

SPECIALUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, FOPS-godkänd (steg I) | Bältesövervakning | Parkeringsvärmare | Radio | Färdskrivare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Schaktblad | Padfotsskal | Stoppautomatik motor | Kameranystem | JDLINK | Arbetsstrålkastare | Motorhuv med elektrisk komfortöppning | Coming Home-belysning