

Tekniska data

HC 110i



Envalsvältar Serie HC

Envalsvält med slät vals

H252

HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Rymlig förarplattform med Easy Drive-manövreringskonceptet
- > Hammtronic för hög komfort, säkerhet och minskade utsläpp
- > Anpassade konfigurationsmöjligheter och ett brett utbud av alternativ
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HC 110i (H252)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	11995
Tjänstevikt med ROPS	kg	11645
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	10920
Tjänstevikt max.	kg	15290
Axellast, fram/bak	kg	6580/5415
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	9620/5670
Statisk linjelast, fram	kg/cm	30,42
Fran. klassificering värde/klass		41,2/VM3
Hjullast per däck, bak	kg	2707,5
Mått maskin		
Total längd	mm	6117
Total höjd med hytt	mm	3054
Total höjd med	mm	3054
Totalhöjd med skyddstak, plast	mm	3054
Hög lastning, min.	mm	3054
Axelavstånd	mm	3266
Total bredd utan hytt	mm	2474
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	461
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	477/477
Spårkretsradie, inre	mm	4131
Frigångsvinkel, fram/bak	°	34,2/23,7
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1504
Valstjocklek fram	mm	25
Valstyp, fram		Slät
Mått däck		
Däckdimension, bak		AW 23.1-26 12 PR
Däckbredd, bak	mm	2122
Antal däck, bak		2
Dieselmotor		
Tillverkare		JOHN DEERE
Typ		JDPS 4045EWS
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		85,0/115,7/2000
Utsläppsstandard EU		EU Stage 5
Utsläppsstandard USA		EPA Tier 4
Utsläppsstandard Korea		KOR Stage 5
Avgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,8
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	53/59
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/33

Vibration		
Amplitud, fram, I/II	mm	1,95/0,85
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	250/130
Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	max. 12
Styrning, typ		Midjestyrning
Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	280
AdBlue/DEF-tank, innehåll	L	32
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Manöverkoncept Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Vibrationsautomatik

EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, (FOPS, steg I) | Parkeringsvärmare | Färdskrivare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Schaktblad | Padfotsskal | Motor-stopp-automatik | Kamerasystem | Backningslarm | JDLINK | Arbetsstrålkastare | Motorhuv med elektrisk komfortöppning | Coming Home-funktion | Batterifrånskiljare