

Tekniska data

HC 120i P



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med padfotsvals

H252

HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Rymlig förarplattform med Easy Drive-manövreringskonceptet
- > Hammtronic för hög komfort, säkerhet och minskade utsläpp
- > Anpassade konfigurationsmöjligheter och ett brett utbud av alternativ
- > Digital ready

P

TEKNISKA DATA HC 120i P (H252)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	12680
Tjänstevikt med ROPS	kg	12330
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	11605
Tjänstevikt max.	kg	14330
Axellast, fram/bak	kg	7275/5405
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	8600/5730
Statisk linjelast, fram	kg/cm	34,00
Fran. klassificering värde/klass		44,4/VPm3
Hjullast per däck, bak	kg	2702,5

Mått maskin

Total längd	mm	6117
Total höjd med hytt	mm	3054
Total höjd med	mm	3054
Totalhöjd med skyddstak, plast	mm	3054
Hög lastning, min.	mm	3054
Axelavstånd	mm	3266
Total bredd utan hytt	mm	2474
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	461
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	477/477
Spårkretsradie, inre	mm	4131
Frigångsvinkel, fram/bak	°	33,7/23,7

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1707
Valstjocklek fram	mm	15
Valstyp, fram		Padfot
Padfötternas höjd	mm	112
Padfötter Antal		130

Mått däck

Däckdimension, bak		TR 23.1/18-26 12 PR
Däckbredd, bak	mm	2154
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		JOHN DEERE
Typ		JDPS 4045EWS
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		85,0/115,7/2000
Utsläppsstandard EU		EU Stage 5
Utsläppsstandard USA		EPA Tier 4
Utsläppsstandard Korea		KOR Stage 5
Avgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,9
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	55/61

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/33
Amplitud, fram, I/II	mm	1,8/0,8
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	250/130

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	max. 12
Styrning, typ		Midjstyrning

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	280
AdBlue/DEF-tank, innehåll	L	32

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Manöverkoncept Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Vibrationsautomatik

EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, (FOPS, steg I) | Parkeringsvärmare | Färdskrivare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Schaktblad | Motor-stopp-automatik | Kamerasystem | Backningslarm | JDLINK | Arbetsstrålkastare | Motorhuv med elektrisk komfortöppning | Coming Home-funktion | Batterifrånskiljare