

Tekniska data

HX 90i VT-S



Tandenvältar Serie HX

Tandenvält med vibrationsvals och hjulsats

H299

HÖJDPUNKTER

- > Hög packningskvalitet genom optimal inställning av packningsparametrar
- > Intelligent bevattningssystem
- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Innovativt kabinkoncept för optimal sikt och hög komfort
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HX 90i VT-S (H299)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	9210
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	8100
Tjänstevikt max.	kg	11910
Axellast, fram/bak	kg	4865/4345
Axeltryck max. fram/bak	kg	4440/7470
Statisk linjelast, fram	kg/cm	28,95
Fran. klassificering värde/klass		22,7/VX1
Hjullast per däck, bak	kg	1086,25

Mått maskin		
Total längd	mm	4448
Total höjd med hytt	mm	2965
Hög lastning, min.	mm	2170
Axelavstånd	mm	3250
Total bredd utan hytt	mm	1860
Maximal arbetsbredd	mm	3050
Markfrigång, mitten	mm	300
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	655/655
Spårkretsradie, inre	mm	3000

Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	1680
Valsdiameter, fram	mm	1200
Valstjocklek fram	mm	17
Valstyp, fram		slät/delad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	1370

Mått däck		
Däckdimension, bak		11.00-20
Däckbredd, bak	mm	1680
Antal däck, bak		4

Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		74,4/101,2/2200
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		74,4/99,7/2200
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 9,8
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	41/46

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	42/50
Amplitud, fram, I/II	mm	0,63/0,44
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	84,13/77,77

Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	4

Styrning		
Styrning, typ		Fyrhjulsdraft, analog
Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck
Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	160
AdBlue/DEF-tank, innehåll	L	20
Vattentank, innehåll	L	810
Additivtank, innehåll	L	30
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	106

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | 2 vattenpumpar | Skrapa, fällbar | Manöverkoncept Easy Drive | Belysningspaket för körning på allmän väg | Vatten tankas underifrån med övertryck | ECO-läge | Fjädrat förarsäte med armstöd och säkerhetsbälte | Dryckeshållare | HAMMTRONIC – elektroniskt maskinstyrningssystem | Golfönster fram och bak | Manöverplats, skjutbar i sidled och vridbar | Vattenbegjutningssystem med spraylist fram och bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna | Centralt vattenutlopp | Kameranystem | Arbetsstrålkastare

EXTRAUTRUSTNING

Värme och klimatanläggning | Bältesövervakning | Färdskrivare | HCQ Navigator | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Kåpa för instrumentpanel | Termiska skyddskåpor | HCQ packningsmätare | Stoppautomatik motor | Bactuta | Belysning av valskanter | Valsbelysning | Coming Home-belysning | Extra spegel