

Tekniska data

HC 70i P



Envalsvältar Serie HC CompactLine

Envalsvält med padfotsvals

H288

HÖJDPUNKTER

- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Hög stigförmåga
- > Kompakta mått
- > Utmärkt sikt över maskin och byggsplats

TEKNISKA DATA HC 70i P (H288)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	6855
Tjänstevikt med ROPS	kg	6620
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	6305
Tjänstevikt max.	kg	7360
Axellast, fram/bak	kg	4035/2820
Fran. klassificering värde/klass		32,1/VPM2
Hjullast per däck, bak	kg	1410
Mått maskin		
Total längd	mm	4439
Total höjd med hytt	mm	2889
Total höjd med	mm	2878
Hög lastning, min.	mm	2878
Axelavstånd	mm	2336
Total bredd utan hytt	mm	2018
Maximal arbetsbredd	mm	1680
Markfrigång, mitten	mm	322
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	355/355
Spårkretsradie, inre	mm	3310
Frigångsvinkel, fram/bak	°	38/41
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	1680
Valsdiameter, fram	mm	1364
Valstjocklek fram	mm	15
Valstyp, fram		Padfot
Padfötternas höjd	mm	82,5
Padfötter Antal		84
Mått däck		
Däckdimension, bak		TR 14.9-24 8 PR
Däckbredd, bak	mm	1667
Antal däck, bak		2
Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TD 2.9 L4
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		54,0/73,4/2200
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		54,0/72,4/2200
Utsläppsstandard USA		EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC
Framdrivning		
Hastighet, arbetsväxel	km/h	0-6,0
Hastighet, transportväxel	km/h	0-9,4
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	54/60
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram	Hz	30
Amplitud, fram	mm	1,88
Centrifugalkraft, fram	kN	125

Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning
Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	123
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	105
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Förvaring bakom förarsätet | Förvaringsfack under förarsätet | Förvaringsutrymmen | Antispinnsystem | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Fäste för kylbox | ECO-läge | Fjädrad förarsäte med armstöd och säkerhetsbälte | Dryckeshållare | Generös släntlutning fram och bak | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Servicepunkter centralt på en maskinsida

EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, (FOPS, steg I) | Bälteskontroll | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Skyddstak | Schaktblad | Hastighetsmätare | Motor-stopp-automatik | Kamerasystem | Backningslarm | JDLINK | Arbetsstrålkastare | Batterifrånskyljare