

Tekniska data

HX 70i VV-S



Tandemvältar Serie HX
Tandemvält med två vibrationsvalsar

H297

HÖJDPUNKTER

- > Hög packningskvalitet genom optimal inställning av packningsparametrar
- > Intelligent bevattningssystem
- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Innovativt kabinkoncept för optimal sikt och hög komfort
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HX 70i VV-S (H297)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	7970
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	6960
Tjänstevikt max.	kg	10500
Axellast, fram/bak	kg	3990/3980
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	3560/6940
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	26,60/26,54
Fran. klassificering värde/klass		19,9/VT0
Mått maskin		
Total längd	mm	4140
Total höjd med hytt	mm	2960
Hög lastning, min.	mm	2170
Axelavstånd	mm	3000
Total bredd utan hytt	mm	1680
Maximal arbetsbredd	mm	2770
Markfrigång, mitten	mm	280
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	610/610
Spårkretsradie, inre	mm	2800
Mått vals		
Valsbredd fram/bak	mm	1500/1500
Valsdiameter fram/bak	mm	1140/1140
Valstjocklek fram/bak	mm	17/17
Valstyp, fram		slät/delad
Valstyp, bak		slät/delad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	1270
Dieselmotor		
Tillverkare		KUBOTA
Typ		V3307-CR-TE5AB
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		54,6/74,3/2200
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		55,4/74,2/2200
Utsläppsstandard EU		EU Stage V
Avgasefterbehandling		DOC-DPF
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0-12,0
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	37/41
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	42/50
Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	42/50
Amplitud, fram, I/II	mm	0,58/0,40
Amplitud, bak, I/II	mm	0,58/0,40
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	63,23/62,57
Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	63,23/62,57
Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	4

Styrning		
Styrning, typ		Fyrhjulsdraft, analog
Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck
Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	148
Vattentank, innehåll	L	740
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	104
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	103

UTRUSTNING

Skrapa, fällbar | Manöverkoncept Easy Drive | Tryckvattenbegjutning | ECO-läge | Frekvensregulator | Hastighetsförval | Valsförskjutning, hydraulisk | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Centralt vattenutlopp | Kameranystem, fram och bak | Arbetsstrålkastare

EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med delade dörrar | Värme och klimatanläggning | Färdskrivare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Smart Receiver | Smart Compact Basic | Väderstation | Smart Display | Kantpackare/kantskärare | Pågrusspridare | HAMM Compaction Meter (HCM) | Hastighetsmätare | Motor-stopp-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Backningslarm | JDLINK | Valskantbelysning | Valsbelysning | Coming Home-funktion