

Teknik bilgiler

# HC 120i P



**Altyapı silindirleri Seri HC**  
Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri

**H252**

## ÖNE ÇIKANLAR

- > Yüksek sıkıştırma performansı
- > Kolay Sürüş işletme kavramıyla geniş sürücü platformu
- > Yüksek konfor, güvenlik ve azaltılmış emisyonlar için Hammtronic
- > Özelleştirilmiş konfigürasyon olanakları ve çok çeşitli seçenekler
- > Digital ready

**P**

## TEKNİK BİLGİLER HC 120i P (H252)

## Ağırlıklar

|                                             |       |           |
|---------------------------------------------|-------|-----------|
| Kabinli çalışma ağırlığı                    | kg    | 12680     |
| ROPS ile çalışma ağırlığı                   | kg    | 12330     |
| Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan          | kg    | 11605     |
| Çalışma ağırlığı maks.                      | kg    | 14330     |
| Aks yükü, ön/arka                           | kg    | 7275/5405 |
| Maks. çalışma ağırlığında aks yükü, ön/arka | kg    | 8600/5730 |
| Statik çizgisel yük                         | kg/cm | 34,00     |
| Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf           |       | 44,4/VPM3 |
| Lastik başına tekerlek yükü, arka           | kg    | 2702,5    |

## Makine ölçüleri

|                                            |    |           |
|--------------------------------------------|----|-----------|
| Toplam uzunluk                             | mm | 6117      |
| Kabinli toplam yükseklik                   | mm | 3054      |
| ROPS ile toplam yükseklik                  | mm | 3054      |
| Koruyucu tavanlı toplam yükseklik, plastik | mm | 3054      |
| Yükleme yüksekliği, en az                  | mm | 3054      |
| Aks mesafesi                               | mm | 3266      |
| Kabinli toplam genişlik                    | mm | 2474      |
| Maksimum çalışma genişliği                 | mm | 2140      |
| Alt yükseklik, ortadan                     | mm | 461       |
| Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ             | mm | 477/477   |
| Dönüş yarıçapı, içten                      | mm | 4131      |
| Eğim açısı, önde/arkada                    | °  | 33,7/23,7 |

## Tambur ölçüleri

|                           |    |             |
|---------------------------|----|-------------|
| Tambur genişliği, ön      | mm | 2140        |
| Tambur çapı, ön           | mm | 1707        |
| Tambur sacı kalınlığı, ön | mm | 15          |
| Tambur türü, ön           |    | Baskı ayağı |
| Baskı ayakları yüksekliği | mm | 112         |
| Baskı ayakları, adet      |    | 130         |

## Lastik ölçüleri

|                                 |    |                     |
|---------------------------------|----|---------------------|
| Lastik ebadı, arka              |    | TR 23.1/18-26 12 PR |
| Lastik üzerinden genişlik, arka | mm | 2154                |
| Lastik sayısı, arka             |    | 2                   |

## Dizel motor

|                               |  |                 |
|-------------------------------|--|-----------------|
| Üretici                       |  | JOHN DEERE      |
| Tip                           |  | JDPS 4045EWS    |
| Silindir, adet                |  | 4               |
| Güç ISO 14396, kW/PS/rpm      |  | 85,0/115,7/2000 |
| Egzoz emisyon kategorisi, AB  |  | EU Stage 5      |
| Egzoz emisyon kategorisi, ABD |  | EPA Tier 4      |
| Kore egzoz gazı seviyesi      |  | KOR Stage 5     |
| Egzoz gazı arıtma             |  | DOC-DPF-SCR     |

## Sürüş tahriği

|                         |      |            |
|-------------------------|------|------------|
| Hız, kademesiz ayarlı   | km/h | 0 - 11,9   |
| Kademesiz değişken ayar |      | HAMMTRONIC |

## Sürüş tahriği

|                                               |   |       |
|-----------------------------------------------|---|-------|
| Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz | % | 55/61 |
|-----------------------------------------------|---|-------|

## Vibrasyon

|                              |    |         |
|------------------------------|----|---------|
| Vibrasyon frekansı, ön, I/II | Hz | 30/33   |
| Genlik, ön, I/II             | mm | 1,8/0,8 |
| Santrifüj gücü, ön, I/II     | kN | 250/130 |

## Direksiyon

|                      |   |                           |
|----------------------|---|---------------------------|
| Direksiyon açısı +/- | ° | max. 12                   |
| Direksiyon, Tip      |   | Mafsallı şasi direksiyonu |

## Tank kapasitesi/Dolum miktarı

|                             |   |     |
|-----------------------------|---|-----|
| Yakıt tankı, kapasite       | L | 280 |
| AdBlue/DEF deposu, kapasite | L | 32  |

## Ses düzeyi

|                                        |       |     |
|----------------------------------------|-------|-----|
| Ses gücü seviyesi L(WA), garantili     | db(A) | 106 |
| Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm | db(A) | 104 |

## DONANIM

12 V prizler (2 kat) | 2 büyük dış dikiz aynası | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Ekran göstergeli, kontrol lambalı ve fonksiyon tuşlu gösterge ve kumanda tablosu | Easy Drive kumanda konsepti | EKO mod | Hız seçimi | Ön vagonda hortum koruması | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Otomatik vibrasyon sistemi

## ÖZEL DONANIM

Isıtmalı ve klimalı ROPS kabin (FOPS, seviye I) | Bağımsız ısıtıcı | Takograf | Smart Doc için Bluetooth arabirimi | İtici plaka | Motor durdurma otomatığı | Kamera sistemi | Geri vites alarmı | JDLINK | Çalışma farları | Elektrikli konforlu açma otomatığı olan motor kaputu | Coming Home fonksiyonu | Ana akü şalteri