

Teknik bilgiler

HC 130 VIO



Altyapı silindirleri Seri HC
VIO tamburlu altyapı silindiri

H255

ÖNE ÇIKANLAR

- > Yüksek konfor, güvenlik ve azaltılmış emisyonlar için Hammtronic
- > Özelleştirilmiş konfigürasyon olanakları ve çok çeşitli seçenekler
- > Digital ready

TEKNİK BİLGİLER HC 130 VIO (H255)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	12920
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	12800
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	11980
Çalışma ağırlığı maks.	kg	17350
Aks yükü, ön/arka	kg	7650/5270
	kg	8380/8970
Statik çizgisel yük	kg/cm	35,75
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	2635

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	6117
Kabinli toplam yükseklik	mm	3054
ROPS ile toplam yükseklik	mm	3054
Yükleme yüksekliği, en az	mm	3054
Aks mesafesi	mm	3266
Kabinli toplam genişlik	mm	2474
Maksimum çalışma genişliği	mm	2140
Alt yükseklik, ortadan	mm	461
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	477/477
Dönüş yarıçapı, içten	mm	4131
Eğim açısı, önde/arkada	°	34,2/23,7

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	2140
Tambur çapı, ön	mm	1504
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	20
Tambur türü, ön		düz

Lastik ebatları

Lastik ebadı, arka		AW 23.1-26 12 PR
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	2122
Lastik sayısı, arka		2

Dizel motor

Üretici		JOHN DEERE
Tip		JDPS 4045PTE
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		101,0/137,3/2000
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		101,0/135,4/2000
Emisyon standardı		AB Kademe IIIA/ABD EPA Tier 3
Egzoz gazı seviyesi		UN ECE R96
Egzoz gazı arıtma		-

Çekiş (Tahrik)

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 12,1
Kademesiz değişken ayar		Hammtronic
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	52/58

Vibrasyon

Titreşim frekansı	Hz	33
Genlik, Vibro	mm	1,95

Vibrasyon

Santrifüj gücü, Vibro	kN	280
-----------------------	----	-----

Osilasyon

Osilasyon gücü	kN	230
Osilasyon frekansı	Hz	30
Tanjansiyel genlik, Osil.	mm	1,62

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	max. 12
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	280
-----------------------	---	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	104

DONANIM:

12 V prizler (2 kat) | 2 ad. geniş çalışma ve dikiz aynaları | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Ekran göstergeli, kontrol lambalı ve fonksiyon tuşlu gösterge ve kumanda tablosu | Easy Drive kumanda konsepti | EKO mod | Hız seçimi | Ön vagonda hortum koruması | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Otomatik vibrasyon sistemi | Düz tambur için plastik sıyrıcı

ÖZEL DONANIM

Kalorifer ve klimalı ROPS kabin, FOPS onaylı (1.Düzye) | Emniyet kemeri göstergesi | Vebasto | Radyo | Takograf | Smart Doc için Bluetooth arabirimi | Dozer bıçağı | Keçi ayağı kabuğu | Vibrasyon tablası | Otomatik motor durdurma işlevi | Kamera sistemi | JDLINK | Çalışma farı | Elektrikli konforlu açılışlı motor kaputu | Coming Home aydınlatma