

Teknik bilgiler

HC 160 P



Altyapı silindirleri Seri HC
Keçi ayağı tamburlu altyapı silindiri

H255

ÖNE ÇIKANLAR

- > Yüksek konfor, güvenlik ve azaltılmış emisyonlar için Hammtronic
- > Özelleştirilmiş konfigürasyon olanakları ve çok çeşitli seçenekler
- > Digital ready

TEKNİK BİLGİLER HC 160 P (H255)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	15150
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	15030
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	14205
Çalışma ağırlığı maks.	kg	16890
Aks yükü, ön/arka	kg	9041/5220
	kg	10840/6050
Statik çizgisel yük	kg/cm	42,25
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		56,86/VPM0
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	2610

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	6315
Kabinli toplam yükseklik	mm	3054
ROPS ile toplam yükseklik	mm	3054
Koruyucu çatılı toplam yükseklik, plastik	mm	3054
Yükleme yüksekliği, en az	mm	3054
Aks mesafesi	mm	3266
Kabinli toplam genişlik	mm	2474
Maksimum çalışma genişliği	mm	2140
Alt yükseklik, ortadan	mm	461
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	477/477
Dönüş yarıçapı, içten	mm	4131
Eğim açısı, önde/arkada	°	33,7/23,7

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	2140
Tambur çapı, ön	mm	1677
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	30
Tambur türü, ön		Baskı ayağı
Baskı ayakları yüksekliği	mm	100
Baskı ayakları, adet		140

Lastik ebatları

Lastik ebadı, arka		TR 23.1-26 12 PR
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	2154
Lastik sayısı, arka		2

Dizel motor

Üretici		JOHN DEERE
Tip		JDPS 4045PTE
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		101,0/137,3/2000
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		101,0/135,4/2000
Emisyon standardı		AB Kademe IIIA/ABD EPA Tier 3
Egzoz gazı seviyesi		UN ECE R96
Egzoz gazı arıtma		-

Çekiş (Tahrik)

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 11,9
Kademesiz değişken ayar		Hammtronic
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	55/61

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	30/36
Genlik, ön, I/II	mm	1,92/1,02
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	290/220

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	max. 12
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	280
-----------------------	---	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	104

DONANIM:

12 V prizler (2 kat) | 2 ad. geniş çalışma ve dikiz aynaları | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Ekran göstergeli, kontrol lambalı ve fonksiyon tuşlu gösterge ve kumanda tablosu | Easy Drive kumanda konsepti | EKO mod | Hız seçimi | Ön vagonda hortum koruması | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Otomatik vibrasyon sistemi | Çelik sıyrıcı, sıkıştırma ayaklı tambur için

ÖZEL DONANIM

Kalorifer ve klimalı ROPS kabin, FOPS onaylı (1.Düzyer) | Emniyet kemeri göstergesi | Vebasto | Radyo | Takograf | Smart Doc için Bluetooth arabirimi | Dozer bıçağı | Otomatik motor durdurma işlevi | Kamera sistemi | JDLINK | Çalışma farı | Elektrikli konforlu açılışlı motor kaputu | Coming Home aydınlatma